

Master-PVC Flex

Artikelstamn.: 000468

PVC Sug- & Transportslang, lätt, mycket flexibel, förstärkt



mycket
flexibel



måttligt
svårt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad spiralslang
- Design av spiralen: plastbelagd, tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: tvåskiktad konstruktion med trådförstärkning
- Väggens material: mjuk PVC

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: RoHS-kompatibel
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot alkalier, god motståndskraft mot olja, god motståndskraft mot syror
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: måttligt svårt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart

Drifttemperatur

- Temperaturområde: 0 - 70
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 85 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Bransch, Ventilation och luftkonditionering, Teknik för avfallshantering och rengöring, Teknik för transport, lyft och utfodring, Textil

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000468:25:x	000468	25	30	25	0,22	1	0,39	15,00	15	10, 15
000468:28:x	000468	28	33	28	0,24	1	0,34	15,00	15	10, 15
000468:32:x	000468	32	37	32	0,27	1	0,34	15,00	15	10, 15
000468:38:x	000468	38	43	38	0,37	0,95	0,29	15,00	15	10, 15
000468:41:x	000468	41	46	41	0,40	0,95	0,29	15,00	15	10, 15
000468:44:x	000468	44	50	44	0,43	0,9	0,28	15,00	15	10, 15
000468:51:x	000468	51	57	51	0,49	0,9	0,28	15,00	15	10, 15
000468:63:x	000468	63	69	63	0,61	0,8	0,25	15,00	15	10, 15
000468:70:x	000468	70	78	71	0,78	0,8	0,2	10,00	/	10
000468:76:x	000468	76	83	76	0,85	0,8	0,2	10,00	10	10
000468:80:x	000468	80	87	80	0,88	0,8	0,18	10,00	10	10
000468:89:x	000468	89	96	89	0,98	0,8	0,17	10,00	/	10
000468:102:x	000468	102	109	102	1,15	0,8	0,15	10,00	/	10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement




Slangklämma, galvaniserad
Standardklämma för att fästa lätta slangtyper till anslutningsrör på mobila och stationära installationer



Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Standardklämma för fastsättning av lätta slangtyper till anslutningsstycken på mobila och stationära installationer



Muff för Master-PVC-Flex
Specialkoppling för anslutning av Master-PVC Flex-slangar



Krympslang
Värmekrymphylsa för enkel anslutning och tätning av slangar

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

