

Miniflex PU

Artikelstamn.: 000436

PU Skydds- & Sugslang med plastbelagd stålspiral



flexibel



tungt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Miniflex slang
- Design av spiralen: plastbelagd, tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material, Väggtjocklek 0,3 - 1,2 mm, beroende på DN
- Väggens material: Polyeter Polyuretan

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: Skyddsklass IP68, enligt EN 60 529
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot bensin, god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, god ozonbeständighet, hydrolysisbeständiga., mikrobmotståndskraftig
- Flexibilitet: flexibel
- Vikt: tungt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: blå, RAL5015

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90

- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik, Robotik och automatisering, Bransch, Ventilation och luftkonditionering, Teknik för avfallshantering och rengöring, Teknik för transport, lyft och utfodring, Kabeltillverkare, Textil, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, andra längder, andra nominella bredder, andra spiralavstånd, med spiral av rostfritt stål, med jordkabel, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000436:10:x	000436	10	14	14	0,11	0,22	0,75	50,00	/	10, 15, 25, 50
000436:13:x	000436	13	17	17	0,13	0,21	0,74	50,00	/	10, 15, 25, 50
000436:15:x	000436	15	19	19	0,14	0,2	0,74	50,00	25, 50	10, 15, 25, 50
000436:16:x	000436	16	21	21	0,19	0,2	0,74	50,00	25, 50	10, 15, 25, 50
000436:22:x	000436	22	27	27	0,24	0,18	0,72	50,00	25, 50	10, 15, 25, 50
000436:26:x	000436	26	30	30	0,31	0,17	0,71	50,00	/	10, 15, 25, 50
000436:30:x	000436	30	36	36	0,36	0,15	0,69	25,00	/	10, 15, 25
000436:32:x	000436	32	38	38	0,44	0,13	0,69	25,00	/	10, 15, 25
000436:38:x	000436	38	45	45	0,49	0,11	0,66	25,00	/	10, 15, 25
000436:40:x	000436	40	47	47	0,61	0,1	0,66	25,00	/	10, 15, 25
000436:44:x	000436	44	52	52	0,76	0,09	0,59	25,00	/	10, 15, 25
000436:45:x	000436	45	53	53	0,76	0,09	0,59	25,00	/	10, 15, 25
000436:7:x	000436	7	10	10	0,06	0,23	0,76	50,00	/	10, 15, 25, 50
000436:48:x	000436	48	56	56	0,81	0,08	0,53	25,00	/	10, 15, 25
000436:51:x	000436	51	58	58	0,83	0,08	0,52	25,00	/	10, 15, 25

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).


Möjliga anslutningselement



Slangklämma, galvaniserad
Standardklämma för att fästa lätta slangtyper till anslutningsrör på mobila och stationära installationer



Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Standardklämma för fastsättning av lätta slangtyper till anslutningsstycken på mobila och stationära installationer



Krympslang
Värmekrymphylsa för enkel anslutning och tätning av slangar

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

