



## Termiska och isolerande slangar

Mehrlagige Schlauchkombinationen mit individuell angepassten Isolierschichten

### Produktdetaljer

#### Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Speciell slang
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämprofil
- Material av helix: Stålband, VA-stål 1.4512
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Design av inre och yttre slang: Isolering tillverkad av asbestfria isoleringsmaterial, tillverkad av en standardslang baserad på Masterflex produktportfölj

#### Egenskaper

#### Drifttemperatur

#### Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion, Produktionslängder upp till ca. 5 m, Nominella bredder från DN 38 till DN 900, Isoleringstjocklekar från 20 mm

#### Användningsområde

- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik

#### Alternativ för att anpassa produkter

## Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

## Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

### Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:  
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via  
[masterflex.se](http://masterflex.se)

### Adress Huvudkontor

Masterflex SE  
Willy-Brandt-Allee 300  
45981 Gelsenkirchen

Adress  
Masterflex Scandinavia AB

