



## Master-Tube PA EL



elektriskt  
ledande



spiralfri



metallfri



tryckbeständig  
a

### Produktdetaljer

#### Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: axiellt extruderade slangar utan sömmar och svetsfogar
- Specifikationer för väggen: Ytresistans  $R_0 < 10^5 \text{ Ohm}$

#### Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot bensen, god motståndskraft mot lösningsmedel, god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, bra motståndskraft mot fett
- Fysikaliska egenskaper: god motståndskraft mot fukt
- Tryckmotstånd: tryckbeständiga

#### Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 till 90 °C

#### Användningsområde


- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik, Bransch

#### Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): utskrivbar, Kapade längder

### Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).



### Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon: **+46 300 1717 0**

Produktförfrågningar via: <https://www.masterflex.se/>

### Huvudkontor för ditt försäljningsområde

#### Masterflex Scandinavia AB

Kabelgatan 13  
43437 Kungsbacka  
Sweden