



Master-Tube PA

Slangar av polyamid. Används bland annat som färg- och lackslang (färg: vit), för ledning av specialkablar (olika färger) och som slangar för dragkedjor (färg: blå)



spiralfri



metallfri



temperaturbeständig



tryckbeständig

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: axiellt extruderade slangar utan sömmar och svetsfogar
- Utförande av väggen: mycket goda glideegenskaper, Tillverkad av mycket slitstarkt material

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot bensin, god motståndskraft mot lösningsmedel, god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, bra motståndskraft mot fett
- Mekaniska Egenskaper: materialet är motståndskraftigt mot spänningsskorrosion, hög mekanisk hållfasthet och slagfasthet
- Fysikaliska egenskaper: god motståndskraft mot fukt
- Tryckmotstånd: tryckbeständiga

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 till 85 °C

Användningsområde


- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik, Bransch

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): utskrivbar, Kapade längder

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).



Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon: **+46 300 1717 0**

Produktförfrågningar via: <https://www.masterflex.se/>

Huvudkontor för ditt försäljningsområde

Masterflex Scandinavia AB

Kabelgatan 13
43437 Kungsbacka
Sweden