



Master-Tube PUR A



antistatisk



spiralfri



metallfri

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: axiellt extruderade slangar utan sömmar och svetsfogar
- Utförande av väggen: Tillverkad av mycket slitstarkt material
- Specifikationer för väggen: Ytresistans $R_0 < 10^8$ Ohm

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot olja, fri från mjukgörare, bra motståndskraft mot fett
- Mekaniska Egenskaper: Kink-resistent
- Fysikaliska egenskaper: Bra dämpningsbeteende

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 till 85 °C

Användningsområde


- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik, Bransch

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): utskrivbar, Kapade längder

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).



Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon: **+46 300 1717 0**

Produktförfrågningar via: <https://www.masterflex.se/>

Huvudkontor för ditt försäljningsområde

Masterflex Scandinavia AB

Kabelgatan 13
43437 Kungsbacka
Sweden