



Car-Grip Snabbklämma

Specialklämma för montering av Carflex Super- och Master-PUR STEP-slangar på mobila och stationära installationer

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: En i hög grad spänningsbeständig och i hög grad läckagesäker förbindelse tack vare broprofilerna., individuell justering av klämkraften möjlig med hjälp av en klämskruv
- Konstruktion av klämman: Klämma med spännbåge, Låsbult avtagbar, Klämband med en eller flera bryggor, punktsvetsad bro
- Klämmans material: rostfritt stål 1.4301

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostfri
- Annan: lätt att montera, kan även monteras i efterhand på redan installerade slangar

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slang mm	Typ	Spännvidd
001724	75	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 75	75 - 82

Artikelnummer	DN av slangen mm	Typ	Spännvidd
001725	80	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 80	80 - 87
001726	90	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 90	90 - 97
001727	100	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 100	100 - 107
001728	110	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 110	110 - 117
001729	120	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 120	120 - 127
001730	125	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 125	125 - 132
001731	130	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 130	130 - 137
001732	140	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 140	140 - 147
001733	150	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 150	150 - 157
001734	160	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 160	160 - 167
001735	170	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 170	170 - 177
001736	175	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 175	175 - 182
001737	180	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 180	180 - 187
001738	200	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 200	200 - 207
001739	250	för Carflex Super och Master-PUR Step i DN 250	250 - 257

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

