



Clip-Grip Slangklämman, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Specialklämman för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: En i hög grad spänningsbeständig och i hög grad läckagesäker förbindelse tack vare broprofilerna.
- Konstruktion av klämman: Klämman med hölje, snäckgänga och klämskruv, Spännskruv i storlekarna M5-M10 utformad som en skruv med slitsad sexkant., Klämband med en eller flera bryggor, punktsvetsad bro
- Klämmans material: rostfritt stål 1.4301

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostskyddad
- Annan: lätt att montera

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Typ	Spännvidd
001488	40/45	för Master-Clip-slangar i DN 40/45	35 - 55
001490	50	för Master-Clip-slangar i DN 50/55	45 - 65
001492	60/65	för Master-Clip-slangar i DN 60/65	55 - 75
001494	70/75	för Master-Clip-slangar i DN 70/75	65 - 85
001496	80	för Master-Clip-slangar i DN 80	75 - 95
001498	90	för Master-Clip-slangar i DN 90	85 - 105
001500	100	för Master-Clip-slangar i DN 100	95 - 115
001504	110	för Master-Clip-slangar i DN 110/115	105 - 125
001507	120/125	för Master-Clip-slangar i DN 120/125	115 - 135
001509	130	för Master-Clip-slangar i DN 130	125 - 145
001511	140	för Master-Clip-slangar i DN 140	135 - 155
001513	150	för Master-Clip-slangar i DN 150	145 - 165
001515	160	för Master-Clip-slangar i DN 160	155 - 175
001518	170/175	för Master-Clip-slangar i DN 170/175	165 - 185
001520	180	för Master-Clip-slangar i DN 180	175 - 195
001523	200	för Master-Clip-slangar i DN 200	195 - 215
001526	215	för Master-Clip-slangar i DN 215	205 - 225
001528	225	för Master-Clip-slangar i DN 225	215 - 235
001530	250	för Master-Clip-slangar i DN 250	245 - 265
001534	275	för Master-Clip-slangar i DN 275	265 - 285
001538	300	för Master-Clip-slangar i DN 300	295 - 315
001540	315	för Master-Clip-slangar i DN 315	305 - 325
001542	325	för Master-Clip-slangar i DN 325	315 - 335
001544	350	för Master-Clip-slangar i DN 350	345 - 365
001547	375	för Master-Clip-slangar i DN 375	365 - 385
001549	400	för Master-Clip-slangar i DN 400	395 - 415
001553	450	för Master-Clip-slangar i DN 450	445 - 465
001555	500	för Master-Clip-slangar i DN 500	495 - 515
001558	550	för Master-Clip-slangar i DN 550	545 - 565
001562	600	för Master-Clip-slangar i DN 600	595 - 615
001565	700	för Master-Clip-slangar i DN 700	695 - 715
001569	800	för Master-Clip-slangar i DN 800	795 - 815
001536	280	för Master-Clip-slangar i DN 280	275 - 295

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

