



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Spezialschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: En i hög grad spänningsbeständig och i hög grad läckagesäker förbindelse tack vare broprofilerna.
- Konstruktion av klämman: Klämma med hölje, snäckgänga och klämskruv, Spännskruv i storlekarna M5-M10 utformad som en skruv med slitsad sexkant., Klämband med en eller flera bryggor, punktsvetsad bro
- Klämmans material: Stål

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostskyddad
- Annan: lätt att montera

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Typ	Spännvidd
001487	40/45	för Master-Clip-slangar i DN 40/45	35 - 55

Artikelnummer	DN av slangen mm	Typ	Spännvidd
001489	50/55	för Master-Clip-slangar i DN 50/55	45 - 65
001491	60/65	för Master-Clip-slangar i DN 60/65	55 - 75
001493	70/75	för Master-Clip-slangar i DN 70/75	65 - 85
001495	80	för Master-Clip-slangar i DN 80	75 - 95
001497	90	för Master-Clip-slangar i DN 90	85 - 105
001499	100	för Master-Clip-slangar i DN 100	95 - 115
001503	110/115	för Master-Clip-slangar i DN 110/115	105 - 125
001506	120/125	för Master-Clip-slangar i DN 120/125	115 - 135
001508	130	för Master-Clip-slangar i DN 130	125 - 145
001510	140	för Master-Clip-slangar i DN 140	135 - 155
001512	150	för Master-Clip-slangar i DN 150	145 - 165
001514	160	för Master-Clip-slangar i DN 160	155 - 175
001517	170/175	för Master-Clip-slangar i DN 170/175	165 - 185
001519	180	för Master-Clip-slangar i DN 180	175 - 195
001522	200	för Master-Clip-slangar i DN 200	195 - 215
001525	215	för Master-Clip-slangar i DN 215	205 - 225
001527	225	för Master-Clip-slangar i DN 225	215 - 235
001529	250	för Master-Clip-slangar i DN 250	245 - 265
001533	275	för Master-Clip-slangar i DN 275	265 - 285
001535	280	för Master-Clip-slangar i DN 280	275 - 295
001537	300	för Master-Clip-slangar i DN 300	295 - 315
001539	315	för Master-Clip-slangar i DN 315	305 - 325
001541	325	för Master-Clip-slangar i DN 325	315 - 335
001543	350	för Master-Clip-slangar i DN 350	345 - 365
001546	375	för Master-Clip-slangar i DN 375	365 - 385
001548	400	för Master-Clip-slangar i DN 400	395 - 415
001552	450	för Master-Clip-slangar i DN 450	445 - 465
001554	500	för Master-Clip-slangar i DN 500	495 - 515
001557	550	för Master-Clip-slangar i DN 550	545 - 565
001561	600	för Master-Clip-slangar i DN 600	595 - 615
001564	700	för Master-Clip-slangar i DN 700	695 - 715
001568	800	för Master-Clip-slangar i DN 800	795 - 815
001570	900	för Master-Clip-slangar i DN 900	895 - 915

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

