



Clip-Grip Snabbklämma

Specialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: En i hög grad spänningsbeständig och i hög grad läckagesäker förbindelse tack vare broprofilerna., individuell justering av klämkraften möjlig med hjälp av en klämskruv
- Konstruktion av klämman: Klämma med spännbåge, Låsbult avtagbar, Klämband med en eller flera bryggor, punktsvetsad bro
- Klämmans material: rostfritt stål 1.4301

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostfri
- Annan: lätt att montera, kan även monteras i efterhand på redan installerade slangar

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Typ	Spännvidd
001593	75	för Master-Clip-slangar i DN 75	75 - 82

Artikelnummer	DN av slangen mm	Typ	Spännvidd
001594	80	för Master-Clip-slangar i DN 80	80 - 87
001595	90	för Master-Clip-slangar i DN 90	90 - 97
001596	100	för Master-Clip-slangar i DN 100	100 - 107
001597	110	för Master-Clip-slangar i DN 110/115	110 - 117
001600	120	för Master-Clip-slangar i DN 120	120 - 127
001601	125	för Master-Clip-slangar i DN 125	125 - 132
001602	130	för Master-Clip-slangar i DN 130	130 - 137
001603	140	för Master-Clip-slangar i DN 140	140 - 147
001604	150	för Master-Clip-slangar i DN 150	150 - 157
001605	160	för Master-Clip-slangar i DN 160	160 - 167
001606	170	för Master-Clip-slangar i DN 170	170 - 177
001607	175	för Master-Clip-slangar i DN 175	175 - 182
001608	180	för Master-Clip-slangar i DN 180	180 - 187
001610	200	för Master-Clip-slangar i DN 200	200 - 207
001611	215	för Master-Clip-slangar i DN 215	215 - 222
001612	225	för Master-Clip-slangar i DN 225	225 - 232
001613	250	för Master-Clip-slangar i DN 250	250 - 257
001614	275	för Master-Clip-slangar i DN 275	275 - 282
001616	300	för Master-Clip-slangar i DN 300	300 - 307
001617	315	för Master-Clip-slangar i DN 315	315 - 332
001618	325	för Master-Clip-slangar i DN 325	325 - 332
001619	350	för Master-Clip-slangar i DN 350	350 - 357
001621	375	för Master-Clip-slangar i DN 375	375 - 382
001622	400	för Master-Clip-slangar i DN 400	400 - 407
001624	450	för Master-Clip-slangar i DN 450	450 - 457
001625	500	för Master-Clip-slangar i DN 500	500 - 507

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogföreskriften (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

