



Combiflex Klämflänsbygelklämma

för klämanslutningar enligt DIN 32676 serie A

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Vätsketät anslutning
- Konstruktion av klämman: Klämma med fog, Klämma med skruvlås, Spännskruv i storlekarna M5-M10 utformad som en skruv med slitsad sexkant.
- Klämmans material: Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i DIN 32676 serie A., rostfritt stål 1.4301

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: lukt- och smaklös, god motståndskraft mot kemikalier
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Annan: kan steriliseras med överhettad ånga

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Styckets vikt kg	Anslutning mm mm
002463	40	0,23	40
002466	50	0,31	50
002470	65	0,31	65

Artikelnummer	DN av slangen mm	Styckets vikt kg	Anslutning mm mm
002474	80	0,41	80
002478	100	0,41	100
002481	125	1,17	125
005987	150	1,34	150

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

