



Master-Grip Slangklämma, skruvbar

Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, högergängade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: En i hög grad spänningsbeständig och i hög grad läckagesäker förbindelse tack vare broprofilerna.
- Konstruktion av klämman: Klämma med hölje, snäckgänga och klämskruv, Spännskruv i storlekarna M5-M10 utformad som en skruv med slitsad sexkant., Klämband med en eller flera bryggor, punktsvetsad bro
- Klämmans material: Stål

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostskyddad
- Annan: lätt att montera

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Typ	Spännvidd
001626	35/40	för högerhänta slangar i DN 35/40	35 - 55

Artikelnummer	DN av slangen mm	Typ	Spännvidd
001629	45/50	för högerhänta slangar i DN 45/50	45 - 65
001633	55/60	för högerhänta slangar i DN 55/60	55 - 75
001636	65/70	för högerhänta slangar i DN 65/70	65 - 85
001639	75/80	för högerhänta slangar i DN 75/80	75 - 95
001642	90	för högerhänta slangar i DN 90	85 - 105
001646	100	för högerhänta slangar i DN 100	95 - 115
001649	110/115	för högerhänta slangar i DN 110/115	105 - 125
001651	120/125	för högerhänta slangar i DN 120/125	115 - 135
001653	130	för högerhänta slangar i DN 130	125 - 145
001655	140	för högerhänta slangar i DN 140	135 - 155
001657	150	för högerhänta slangar i DN 150	145 - 165
001659	160	för högerhänta slangar i DN 160	155 - 175
001661	170/175	för högerhänta slangar i DN 170/175	165 - 185
001663	180	för högerhänta slangar i DN 180	175 - 195
001667	200	för högerhänta slangar i DN 200	195 - 215
001670	215	för högerhänta slangar i DN 215	205 - 225
001672	220/225	för högerhänta slangar i DN 220/225	215 - 235
001674	250	för högerhänta slangar i DN 250	245 - 265
001676	275	för högerhänta slangar i DN 275	265 - 285
001679	300	för högerhänta slangar i DN 300	295 - 315
001682	310/315	för högerhänta slangar i DN 310/315	305 - 325
001684	325	för högerhänta slangar i DN 325	315 - 335
001685	350	för högerhänta slangar i DN 350	345 - 365
001687	375	för högerhänta slangar i DN 375	365 - 385
001688	400	för högerhänta slangar i DN 400	395 - 415
001691	450	för högerhänta slangar i DN 450	445 - 465
001692	500	för högerhänta slangar i DN 500	495 - 515
001677	280	/	275 - 280

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

