



Master-Grip Snabbklämma

Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, högergängade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: En i hög grad spänningsbeständig och i hög grad läckagesäker förbindelse tack vare broprofilerna., individuell justering av klämkraften möjlig med hjälp av en klämskruv
- Konstruktion av klämma: Klämma med spännbåge, Låsbult avtagbar, Klämband med en eller flera bryggor, punktsvetsad bro
- Klämmans material: rostfritt stål 1.4301

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostfri
- Annan: lätt att montera, kan även monteras i efterhand på redan installerade slangar

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Typ	Spännvidd
001694	75	för högerhänta slangar i DN 75	75 - 82

Artikelnummer	DN av slangen mm	Typ	Spännvidd
001695	80	för högerhänta slangar i DN 80	80 - 87
001696	90	för högerhänta slangar i DN 90	90 - 97
001697	100	för högerhänta slangar i DN 100	100 - 107
001698	110	för högerhänta slangar i DN 110/115	110 - 117
001699	120	för högerhänta slangar i DN 120	120 - 127
001700	125	för högerhänta slangar i DN 125	125 - 132
001701	130	för högerhänta slangar i DN 130	130 - 137
001703	140	för högerhänta slangar i DN 140	140 - 147
001704	150	för högerhänta slangar i DN 150	150 - 157
001705	160	för högerhänta slangar i DN 160	160 - 167
001706	170	för högerhänta slangar i DN 170	170 - 177
001707	175	för högerhänta slangar i DN 175	175 - 182
001708	180	för högerhänta slangar i DN 180	180 - 187
001710	200	för högerhänta slangar i DN 200	200 - 207
001711	215	för högerhänta slangar i DN 215	215 - 222
001712	225	för högerhänta slangar i DN 220/225	225 - 232
001713	250	för högerhänta slangar i DN 250	250 - 257
001714	275	för högerhänta slangar i DN 275	275 - 282
001716	300	för högerhänta slangar i DN 300	300 - 307
001717	315	för högerhänta slangar i DN 310/315	315 - 322
001718	325	för högerhänta slangar i DN 325	325 - 332
001719	350	för högerhänta slangar i DN 350	350 - 357
001720	375	för högerhänta slangar i DN 375	375 - 382
001721	400	för högerhänta slangar i DN 400	400 - 407
001722	450	för högerhänta slangar i DN 450	450 - 457
001723	500	för högerhänta slangar i DN 500	500 - 507

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogföreskriften (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

