



Slangklämma med bult, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Specialklämma för fastsättning av medeltunga och tunga spiralslangar till anslutningsrör på mobila och stationära enheter

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Konstruktion av klämman: Slangklämma i ett stycke med ett klämområde från 32/35 mm till 201/213 mm., Klämband konstruerat med en bandbredd på ca 20-25 mm, Klämband konstruerat med en bandtjocklek på ca 1,0 - 1,8 mm, Klämma med skruvlås, Spännskruv i storlekarna M5-M10 utformad som en skruv med slitsad sexkant.
- Klämmans material: rostfritt stål 1.4301

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostskyddad

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	Spännvidd	Bredd x tjocklek
002113	32 - 35	20 x 1,0

Artikelnummer	Spännvidd	Bredd x tjocklek
002116	40 - 43	20 x 1,0
002119	48 - 51	22 x 1,0
002123	56 - 59	22 x 1,0
002125	60 - 63	22 x 1,0
002129	68 - 73	25 x 1,5
002131	74 - 79	25 x 1,5
002134	80 - 85	25 x 1,5
002136	86 - 91	25 x 1,5
002139	98 - 103	25 x 1,5
002141	104 - 112	25 x 1,5
002145	113 - 121	25 x 1,5
002147	122 - 130	25 x 1,5
002150	140 - 148	25 x 1,5
002153	162 - 174	25 x 1,8
002156	175 - 187	25 x 1,8
002158	188 - 200	25 x 1,8
002160	201 - 213	25 x 1,8
002163	214 - 226	25 x 1,8
002167	250 - 268	25 x 1,0
002175	320 - 335	25 x 1,0
011100	92 - 97	25 x 1,5

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

