



Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Standardklämma för fastsättning av lätta slangtyper till anslutningsstycken på mobila och stationära installationer

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Konstruktion av klämman: Klämband konstruerat med en bandbredd på ca 12 mm, klämband konstruerat med en bandtjocklek på ca 0,5 - 1 mm, Klämma med hölje, snäckgänga och klämskruv, Spännskruv i storlekarna M5-M10 utformad som en skruv med slitsad sexkant.
- Klämmans material: rostfritt stål 1.4301

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostskyddad

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	Spännvidd
002039	20 - 35
002041	27 - 45

Artikelnummer	Spännvidd
002043	35 - 55
002045	45 - 65
002047	55 - 75
002049	65 - 85
002051	75 - 95
002053	85 - 105
002055	95 - 115
002057	105 - 125
002059	115 - 135
002061	125 - 145
002063	135 - 155
002065	145 - 165
002067	155 - 175
002069	165 - 185
002071	175 - 195
002074	195 - 215
002076	205 - 225
002078	215 - 235
002081	235 - 255
002083	245 - 265
002086	265 - 285
002088	275 - 295
002090	285 - 305
002092	295 - 315
002094	305 - 325
002098	345 - 365
002103	395 - 415
002107	445 - 465
002110	495 - 515

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

