



Snabbklämman för Konflänsar

För snabbanslutningar av Combiflex PU koniska flänsar, påsvetsade koniska flänsar och koniska flänsar med spigot, enligt DIN 3016

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Snabbklämman för koniska flänsar enligt DIN 3016
- Konstruktion av klämman: Klämman med spännbåge, Spännskruv i storlekarna M5-M10 utformad som en skruv med slitsad sexkant., en säkerhetsnål förhindrar oavsiktlig öppning
- Klämmans material: rostfritt stål 1.4301

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostfri
- Annan: en säkerhetsnål förhindrar oavsiktlig öppning, lätt att montera

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Styckets vikt kg	Minsta lediga utrymme (D) mm	Ledigt utrymme att öppna (R) mm
002183	50	0,2	147	103
002184	65	0,26	158	103

Artikelnummer	DN av slangen mm	Styckets vikt kg	Minsta lediga utrymme (D) mm	Ledigt utrymme att öppna (R) mm
002185	80	0,29	169	103
002186	100	0,46	212	170
002187	125	0,78	241	186
002188	150	0,86	266	202
002189	160	0,91	275	207
002190	180	0,97	289	215
002191	200	1,05	313	228
002192	250	1,24	360	254

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

