



Combiflex Klämflänstätning

för klämanslutning enligt DIN 32676 serie A

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Vätsketät anslutning
- Utformning av tätningsringen: tillverkad av gummi
- Material i tätningsringen: NBR, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i DIN 32676 serie A.

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: lukt- och smaklös, god motståndskraft mot kemikalier
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Färg: vit

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -25 - 120
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 150 °C

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	Ytterdiameter mm	DN av slangen mm	Anslutning mm mm	Inre diameter mm
002462	52,7	32	32	32,2

Artikelnummer	Ytterdiameter mm	DN av slangen mm	Anslutning mm mm	Inre diameter mm
002465	52,7	40	40	38,2
002468	66,2	50	50	50,2
002472	93,2	65	65	66,2
002476	108,2	80	80	81,2
002480	121,2	100	100	100,2
002483	155,0	125	125	125,2
002485	183,0	150	150	150,2

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

