



Combiflex Mejerikoppling med utvändig gänga

Pågjuten rörkoppling enligt DIN 11851 för Master-PUR Food-slangar, livsmedelssäkra EU 10/2011

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Gängad slanganslutning enligt DIN 11851, Strömlinjeformad, Vätsketät anslutning
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av specificerat material.
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Specifikation av sprue / krage: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i BfR XXXIX., Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i DIN 11851.
- Utförande av munstycket: gjutet på, Tillverkad av metall
- Munstyckets material: rostfritt stål 1.4301
- Utformning av tätningsringen: tillverkad av gummi
- Material i tätningsringen: NBR, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i DIN 32676 serie A.

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: rostfri, lukt- och smaklös, god motståndskraft mot kemikalier
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Annan: Avledning av elektrostatisk laddning genom jordförbindelse mellan slang och armatur.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion, för Master-PUR livsmedelsslangar från DN 32 till DN 150

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): På begäran även som aseptisk version enligt DIN 11864-1, svetsbar, pressad, andra material.

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Styckets vikt kg	Anslutning mm mm	Gänga (DG) enligt DIN 405-1
005378	32	0,46	32	RD 58x1/6
/	40	0,50	38	RD 65x1/6
/	40	0,58	40	RD 65x1/6
005391	50	0,72	50	RD 78x1/6
005520	65	0,97	65	RD 95x1/6
/	80	1,20	75	RD 110x1/4
005528	80	1,30	80	RD 110x1/4
005446	100	2,10	100	RD 130x1/4
/	125	2,63	125	RD 160x1/4
/	150	3,40	150	RD 190x1/4

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

