



Combiflex Mejerikopplingstätning

Tätningring för fasta, flytande och gasformiga medier inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin och kemiindustrin, för gängade anslutningar enligt DIN 11851

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: för gängade pipor med utvändig mjölkörsgänga enligt DIN 11851 från DS 32 - DS 150
- Utformning av tätningringen: tillverkad av gummi
- Material i tätningringen: NBR, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna i DIN 32676 serie A.

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: lukt- och smaklös, god motståndskraft mot kemikalier
- Mekaniska Egenskaper: utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Färg: blå
- Annan: kan steriliseras med överhettad ånga

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -25 - 120
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 150 °C

Information om leverans

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Anslutning mm mm	Inre diameter mm	Tjocklek på sladden
002461	32	32	36	5
002464	40	40	42	5
002467	50	50	54	5
002471	65	65	71	5
002475	80	80	85	5
002479	100	100	104	6
002482	125	125	130	7
002484	150	150	155	7

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

