



Rostfria kopplingar för släta slangar

Finns som rak skruvanslutning, T-koppling, T-skruvanslutning eller vinkelkoppling för snabb montering och demontering av tryckluftsslangar av PE, PA och PU.

Produktdetaljer

Kortfattad information

- **Produktfördelar:** O-ring för alla skruvkopplingar inom en kammare, tillverkad av peroxidhärdat FPM (uppfyller FDA 21 och förordning (EG) nr 1935/2004), lätt och effektivt att rengöra, helt öppen slangkanal för optimal flödeskapacitet, skyddad spännhylsa integrerad i höljet, konstruerad för upprepade monterings- och demonteringsarbeten, enkel demontering även vid kraftigt nedsmutsade anslutningar, snabb och enkel montering och demontering av tryckluftsslangar, av rostfritt stål 1.4301 / 1.4307 – rostfritt och syrabeständigt, inga extra verktyg krävs

Konstruktion / Material

- **Specifikation av anslutningslösningen:** lämpligt även för vakuumtillämpningar, arbetstrycksområde: -0,95 till 16 bar, tillåtna medier: Luft och andra medier, ett innovativt anslutningssystem för de högsta kraven inom livsmedels- och läkemedelsindustrin samt för säker användning med aggressiva medier
- **Material i tätningsringen:** FKM – högren fluorkautschuk

Drifttemperatur

- **Temperaturområde:** -20 till 120 °C
- **korrekt användning:** Tätningsmaterialet VTF tål temperaturer mellan -30 °C och 200 °C vid statisk användning

Artikelvarianter

Typ	Gånga	Slanganslutning A (ytter Ø / inner Ø)	Slanganslutning B (ytter Ø / inner Ø) i Zoll
Rakt skruvanslutningsstycke	G ½	6/4	/
Rakt skruvanslutningsstycke	G ½	8/6	/
Rakt skruvanslutningsstycke	G ½	10/8	/
Rakt skruvanslutningsstycke	G ¾	6/4	/
Rakt skruvanslutningsstycke	G ¾	8/6	/


Typ	Gånga	Slanganslutning A (ytter Ø / inner Ø)	Slanganslutning B (ytter Ø / inner Ø) i Zoll
Rakt skruvanslutningsstycke	G ¼	10/8	/
Rakt skruvanslutningsstycke	G ¾	12/9	/
Rakt skruvanslutningsstycke	M 5	6/4	/
T-anslutningsstycke	/	6/4	6/4
T-anslutningsstycke	/	8/6	8/6
W-skruvanslutningsstycke	G ¾	6/4	/
W-skruvanslutningsstycke	G ¾	8/6	/
W-skruvanslutningsstycke	G ¼	6/4	/
W-skruvanslutningsstycke	G ¼	8/6	/
W-skruvanslutningsstycke	G ¼	10/8	/
W-skruvanslutningsstycke	G ¼	12/9	/
T-skruvanslutningsstycke	G ¾	8/6	/
T-skruvanslutningsstycke	G ¼	8/6	/
T-skruvanslutningsstycke	G ¼	10/8	/

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).



Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon: **+46 300 1717 0**

Produktförfrågningar via: <https://www.masterflex.se/>

Huvudkontor för ditt försäljningsområde

Masterflex Scandinavia AB

Kabelgatan 13
43437 Kungsbacka
Sweden