



Clip-Grip Snabbklämma

fast snabbkopplingssystem för alla slangtyper Master-PUR L, Master-PUR H och Master-PUR HX, enligt DIN 3016

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Konisk fläns kopplingssystem som passar för spikmunstycken enligt DIN 3016., Anslutningsalternativ utan tvärsnittsförträngning
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, Tillverkad av mycket slitstarkt material
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Design av flänsen: utformad som konisk fläns

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig
- Färg: svart
- Annan: lätt att installera tack vare användningen av snabbfästen, Avledning av elektrostatisk laddning på grund av integrerad jordplatta, Fast version utrustad med digitalt gränssnitt som standard. Kompatibel med AMPIUS®-appen

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager.

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Uttag för andra slangkvaliteter, andra nominella bredder, andra färger

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Flänsens ytterdiameter (D) mm	Slangsida med ytterdiameter (AD) mm	Slangens skruvdjup mm	Typ	Styckets vikt kg	Längd mm
005396	50	78	75	43,5	Faderns del	0,10	68
005393	50	78	75	43,5	Kvinnlig del	0,10	68
005406	65	91	90	48,5	Faderns del	0,15	78
005521	65	91	90	48,5	Kvinnlig del	0,15	78
005529	80	104	105	53,5	Faderns del	0,18	83
005432	80	104	105	53,5	Kvinnlig del	0,18	83
005441	100	129	131	58,5	Faderns del	0,35	88
005536	100	129	131	58,5	Kvinnlig del	0,35	88
005451	125	161	156	63,5	Faderns del	0,42	95
005539	125	161	156	63,5	Kvinnlig del	0,42	95
005460	150	190	184	73,5	Faderns del	0,63	105
005463	150	190	184	73,5	Kvinnlig del	0,63	105
005646	160	200	190	73,5	Faderns del	0,70	105
005647	160	200	190	73,5	Kvinnlig del	0,70	105
005601	180	216	210	78,5	Faderns del	0,80	110
005600	180	216	210	78,5	Kvinnlig del	0,80	110
005481	200	242	235	78,5	Faderns del	0,87	110
005476	200	242	235	78,5	Kvinnlig del	0,87	110
005489	250	295	283	88,5	Faderns del	1,40	120
005488	250	295	283	88,5	Kvinnlig del	1,40	120

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

