



Combiflex PU Gängad Sockel

Gängad PU-koppling för alla slangtyper Master-PUR L, Master-PUR H och Master-PUR HX, baserad på DIN ISO 228

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Anslutningsgängen är utformad enligt DIN ISO 228, Spänningsbeständig och i stort sett läckagesäker anslutning
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, tillverkad av slitstarkt material
- material av sprue / krage: Polyuretan

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: hydrolysbeständiga., mikrobmotståndskraftig
- Färg: svart
- Annan: återanvändbara och utbytbara, lätt att montera

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager., enskilda nominella diametrar också från lager

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Uttag för andra slangkvaliteter

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Kopplingsgänga (G) Zoll	Typ	Styckets vikt kg	Längd mm
001457	50	2	Slangar i version L	0,16	83
001458	65	2,5	Slangar i version L	0,23	94
001459	75	3	Slangar i version L	0,26	102
001460	100	4	Slangar i version L	0,53	124
001461	150	6	Slangar i version L	0,95	109
001462	50	2	Slangar i version H	0,16	83
001463	65	2,5	Slangar i version H	0,23	94
001464	75	3	Slangar i version H	0,26	102
001465	100	4	Slangar i version H	0,53	124
001466	125	5	Slangar i version H	0,65	100
001467	150	6	Slangar i version H	0,95	109
001468	50	2	Slangar i version HX	0,16	83
001470	65	2,5	Slangar i version HX	0,23	94
001471	75	3	Slangar i version HX	0,26	102
001472	100	4	Slangar i version HX	0,53	124
001474	125	5	Slangar i version HX	0,65	100
001475	150	6	Slangar i version HX	0,95	109
006943	50	2	Slangar i version Performance	0,16	83
001473	100	4	Slangar i version Performance	0,53	124

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

