



Combiflex PU Konfläns, Skruvbar

skruvbart snabbkopplingssystem för alla slangtyper Master-PUR L, Master-PUR H och Master-PUR HX, enligt DIN 3016

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Specifikation av anslutningslösningen: Konisk fläns kopplingssystem som passar för spikmunstycken enligt DIN 3016., Smidig övergång mellan slang och fläns, Anslutningsalternativ utan tvärsnittsförträngning
- Utförande av sprue / krage: Tillverkade av ett material med hög slaghållfasthet, Tillverkad av mycket slitstarkt material
- material av sprue / krage: Polyuretan
- Design av flänsen: utformad som konisk fläns

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: överensstämmer med DIN 26057
- Kemiska Egenskaper: mikrobmotståndskraftig
- Färg: svart
- Annan: återanvändbara och utbytbara, lätt att installera tack vare användningen av snabbfästen

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar finns tillgängliga från produktion, enskilda nominella diametrar också från lager., enskilda nominella diametrar också från lager

Användningsområde

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): Uttag för andra slangkvaliteter, andra nominella bredder, andra färger

Artikelvarianter

Artikelnummer	DN av slangen mm	Flänsens ytterdiameter (D) mm	Slang sida med ytterdiameter (AD) mm	Slangens skruvdjup mm	Typ	Styckets vikt kg	Längd mm
001380	50	78	75	43,5	Faderns del, Slangar i version L	0,10	68
001379	50	78	75	43,5	Kvinnlig del, Slangar i version L	0,1	68
001382	65	91	90	48,5	Faderns del, Slangar i version L	0,15	78
001381	65	91	90	48,5	Kvinnlig del, Slangar i version L	0,15	78
001384	80	104	105	53,5	Faderns del, Slangar i version L	0,18	83
001383	80	104	105	53,5	Kvinnlig del, Slangar i version L	0,18	83
001386	100	129	131	58,5	Faderns del, Slangar i version L	0,35	88
001385	100	129	131	58,5	Kvinnlig del, Slangar i version L	0,35	88
001388	125	161	156	63,5	Faderns del, Slangar i version L	0,42	95
001387	125	161	156	63,5	Kvinnlig del, Slangar i version L	0,42	95
001390	150	190	184	73,5	Faderns del, Slangar i version L	0,63	105
001389	150	190	184	73,5	Kvinnlig del, Slangar i version L	0,63	105
001392	160	200	190	73,5	Faderns del, Slangar i version L	0,7	105
001391	160	200	190	73,5	Kvinnlig del, Slangar i version L	0,7	105
001394	180	216	210	78,5	Faderns del, Slangar i version L	0,8	110
001393	180	216	210	78,5	Kvinnlig del, Slangar i version L	0,8	110
001396	200	242	235	78,5	Faderns del, Slangar i version L	0,87	110
001395	200	242	235	78,5	Kvinnlig del, Slangar i version L	0,87	110
001398	250	295	283	88,5	Faderns del, Slangar i version L	1,4	120
001397	250	295	283	88,5	Kvinnlig del, Slangar i version L	1,4	120
001400	50	78	75	43,5	Faderns del, Slangar i version H	0,1	68
001399	50	78	75	43,5	Kvinnlig del, Slangar i version H	0,1	68
001402	65	91	90	48,5	Faderns del, Slangar i version H	0,15	78
001401	65	91	90	48,5	Kvinnlig del, Slangar i version H	0,15	78
001404	80	104	105	53,5	Faderns del, Slangar i version H	0,18	83
001403	80	104	105	53,5	Kvinnlig del, Slangar i version H	0,18	83
001406	100	129	131	58,5	Faderns del, Slangar i version H	0,35	88
001405	100	129	131	58,5	Kvinnlig del, Slangar i version H	0,35	88
001408	125	161	156	63,5	Faderns del, Slangar i version H	0,42	95
001407	125	161	156	63,5	Kvinnlig del, Slangar i version H	0,42	95
001410	150	190	184	73,5	Faderns del, Slangar i version H	0,63	105
001409	150	190	184	73,5	Kvinnlig del, Slangar i version H	0,63	105
001412	160	200	190	73,5	Faderns del, Slangar i version H	0,7	105
001411	160	200	190	73,5	Kvinnlig del, Slangar i version H	0,7	105
001414	180	216	210	78,5	Faderns del, Slangar i version H	0,8	110
001413	180	216	210	78,5	Kvinnlig del, Slangar i version H	0,8	110
001416	200	242	235	78,5	Faderns del, Slangar i version H	0,87	110
001415	200	242	235	78,5	Kvinnlig del, Slangar i version H	0,87	110
001418	250	295	283	88,5	Faderns del, Slangar i version H	1,4	120

Artikelnummer	DN av slangen mm	Flänsens ytterdiameter (D) mm	Slangsida med ytterdiameter (AD) mm	Slangens skruvdjup mm	Typ	Styckets vikt kg	Längd mm
001417	250	295	283	88,5	Kvinnlig del, Slangar i version H	1,4	120
001420	50	78	75	43,5	Faderns del, Slangar i version HX	0,1	68
001419	50	78	75	43,5	Kvinnlig del, Slangar i version HX	0,1	68
001424	65	91	90	48,5	Faderns del, Slangar i version HX	0,15	78
001423	65	91	90	48,5	Kvinnlig del, Slangar i version HX	0,15	78
001428	80	104	105	53,5	Faderns del, Slangar i version HX	0,18	83
001427	80	104	105	53,5	Kvinnlig del, Slangar i version HX	0,18	83
001432	100	129	131	58,5	Faderns del, Slangar i version HX	0,35	88
001431	100	129	131	58,5	Kvinnlig del, Slangar i version HX	0,35	88
001436	125	161	156	63,5	Faderns del, Slangar i version HX	0,42	95
001435	125	161	156	63,5	Kvinnlig del, Slangar i version HX	0,42	95
001441	150	190	184	73,5	Faderns del, Slangar i version HX	0,63	105
001440	150	190	184	73,5	Kvinnlig del, Slangar i version HX	0,63	105
001447	160	200	190	73,5	Faderns del, Slangar i version HX	0,7	105
001446	160	200	190	73,5	Kvinnlig del, Slangar i version HX	0,7	105
001449	180	216	210	78,5	Faderns del, Slangar i version HX	0,8	110
001448	180	216	210	78,5	Kvinnlig del, Slangar i version HX	0,8	110
001451	200	242	235	78,5	Faderns del, Slangar i version HX	0,87	110
001450	200	242	235	78,5	Kvinnlig del, Slangar i version HX	0,87	110
001453	250	295	283	88,5	Faderns del, Slangar i version HX	1,4	120
001452	250	295	283	88,5	Kvinnlig del, Slangar i version HX	1,4	120
001422	51	78	75	43,5	Faderns del, Slangar i version Performance	0,1	68
001421	51	78	75	43,5	Kvinnlig del, Slangar i version Performance	0,1	68
001426	65	91	90	48,5	Faderns del, Slangar i version Performance	0,15	78
001425	65	91	90	48,5	Kvinnlig del, Slangar i version Performance	0,15	78
001430	80	104	105	53,5	Faderns del, Slangar i version Performance	0,18	83
001429	80	104	105	53,5	Kvinnlig del, Slangar i version Performance	0,18	83
001434	102	129	131	58,5	Faderns del, Slangar i version Performance	0,35	88
001433	102	129	131	58,5	Kvinnlig del, Slangar i version Performance	0,35	88
001439	127	161	156	63,5	Faderns del, Slangar i version Performance	0,42	95
001438	127	161	156	63,5	Kvinnlig del, Slangar i version Performance	0,42	95
001445	152	190	184	73,5	Faderns del, Slangar i version Performance	0,63	105
001444	152	190	184	73,5	Kvinnlig del, Slangar i version Performance	0,63	105

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

