

Flamex B-F se för fleroperationsmaskiner

Artikelstamn.: 000389

PU Folie slang, lättvikt, mycket flexibel och komprimerbar, svårantändlig enligt DIN 4102 B1



transparen
t



flamskydd
smedel



kompressi
bel



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Filmslang med inbäddad stödspole
- Design av spiralen: Tillverkad av förstärkt ståltråd.
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: Väggtjocklek mellan spiralerna ca 0,5 mm
- Väggens material: Polyester Polyuretan
- Specifikationer för väggen: Materialet är mer nötningsbeständigt än jämförbar polyuretan enligt DIN ISO 4649., flamskydd enligt DIN 4102 B1

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: Uppfyller kraven i Holz-BG, BGI 739-2.
- Kemiska Egenskaper: halogenfri, god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot bensin, god motståndskraft mot olja, fri från mjukgörare
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca 1:4, permanent motståndskraftig mot kink
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Anläggningsteknik och maskinteknik, Trä

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000389:200:x	000389	200	211	120	2,13	0,25	0,030	25,00	10	5, 10, 15, 20, 25
000389:225:x	000389	225	235	130	2,38	0,22	0,025	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25
000389:250:x	000389	250	262	140	2,66	0,20	0,025	25,00	10, 15	5, 10, 15, 20, 25
000389:280:x	000389	280	290	150	2,95	0,20	0,020	25,00	10	5, 10, 15, 20, 25
000389:300:x	000389	300	312	185	3,17	0,16	0,020	25,00	10, 15	5, 10, 15, 20, 25
000389:315:x	000389	315	325	190	3,31	0,16	0,020	25,00	10	5, 10, 15, 20, 25
000389:350:x	000389	350	362	210	3,69	0,14	0,020	25,00	10	5, 10, 15, 20, 25
000389:400:x	000389	400	412	230	4,21	0,13	0,015	25,00	10	5, 10, 15, 20, 25

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement




Slangreduktion, symetrisk
Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Krympslang
Värmekrymphylsa för enkel anslutning och tätning av slangar



Slangnippel
Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Master-Grip Slangklämma, skruvbar
Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



Master-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Specialklämma för infästning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



Master-Grip Snabbklämma
Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

