



Master-PUR Flat Food A

Artikelstamn.: 009111

Spiralfri PU-transportslang, låg vikt, permanent antistatisk, mycket god flexibilitet, livsmedelsgodkänd EU10/2011 och FDA



resistent
mot
mikrober



hydrolysb
eständig



livsmedel
godkända



spiralfri

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Utförande av väggen: Tillverkade av specificerat material., Väggtjocklek ca 1,0 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan
- Specifikationer för väggen: Godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EU-direktiv 1935/2004, 10/2011 och dess senaste ändringsdirektiv, Ytresistans $R_0 < 10^9$ Ohm, mätt enligt DIN EN ISO 8031, Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna FDA 21 CFR § 177.2600 - 21 CFR § 178.2010

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: Tillverkningsprocess enligt GMP EC 2023/2006
- Kemiska Egenskaper: god UV-beständighet, god ozonbeständighet
- Mekaniska Egenskaper: permanent motståndskraftig mot kink, utmärkt drag- och rivhållfasthet
- Fysikaliska egenskaper: permanent antistatisk
- Färg: genomskinlig
- Annan: särskilt smidig på insidan

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

- **Leverans, typ av produktion:** Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- **Tillämpningsområden:** Jordbruk, Bulk och konstruktion, Kemi, Livsmedel och läkemedel, Plast

Alternativ för att anpassa produkter

- **valfri ändring av artikeln (på begäran):** andra färger, andra längder, andra nominella bredder, med jordkabel, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökad Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Vikt kg per m	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
009111:51:x	009111	50	0,26	5,00	/	5
009111:60:x	009111	60	0,30	5,00	/	5
009111:70:x	009111	70	0,33	5,00	/	5
009111:76:x	009111	76	0,36	5,00	/	5
009111:80:x	009111	80	0,38	5,00	/	5
009111:90:x	009111	90	0,43	5,00	/	5
009111:102:x	009111	102	0,48	5,00	5	5
009111:110:x	009111	110	0,52	5,00	10	5
009111:115:x	009111	115	0,54	5,00	/	5
009111:120:x	009111	120	0,57	5,00	/	5
009111:127:x	009111	127	0,60	5,00	5	5
009111:130:x	009111	130	0,61	5,00	/	5
009111:140:x	009111	140	0,66	5,00	5	5
009111:152:x	009111	152	0,72	5,00	5	5
009111:160:x	009111	160	0,75	5,00	/	5
009111:170:x	009111	170	0,80	5,00	/	5
009111:180:x	009111	180	0,85	5,00	/	5
009111:203:x	009111	203	0,95	5,00	5	5
009111:225:x	009111	225	1,06	5,00	/	5
009111:254:x	009111	254	1,19	5,00	5	5
009111:280:x	009111	280	1,31	5,00	/	5
009111:305:x	009111	305	1,43	5,00	5	5

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 Å°C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangklämma, galvaniserad
Standardklämma för att fästa lätta slangtyper till anslutningsrör på mobila och stationära installationer



Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Standardklämma för fastsättning av lätta slangtyper till anslutningsstycken på mobila och stationära installationer



Slangklämma med bult
Specialklämma för fastsättning av medelstora och tunga spiralslangar till anslutningsstycken på mobila och stationära enheter



Slangklämma med bult, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Specialklämma för fastsättning av medeltunga och tunga spiralslangar till anslutningsrör på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

