



Master-PUR LF Lift MHR A

Artikelstamn.: 012692

PU Absaug- und Förderschlauch, flexibel, permanent antistatisch godkänd för kontinuerlig användning (se PDF-nedladdning)



antistatisk



resistent mot mikrober



hydrolysisbeständig



flexibel



enkelt



måttligt tryckbeständig

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Filmslang med inbäddad stödspole
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material / Tillverkade av specificerat material. / Tillsats av ett permanent antistatiskt medel som inte migrerar. / Väggtjocklek mellan spiralerna ca 0,7 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU
- Kemiska Egenskaper: lukt- och smaklös / god motståndskraft mot kemikalier / god UV-beständighet / god ozonbeständighet / halogenfri / hydrolysisbeständiga. / mikrobmotståndskraftig / fri från mjukgörare
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca 1:3
- Flexibilitet: flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: transparent, delvis färgat rör

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 till 90 °C
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Teknik för transport, lyft och utfodring

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m
012692:80:x	80	88	45	0,77	1,3	0,75	20,00
012692:102:x	102	112	56	1,16	1,25	0,73	20,00
012692:120:x	120	130	65	1,39	1,2	0,71	20,00
012692:140:x	140	150	75	1,56	1,15	0,7	20,00
012692:160:x	160	170	85	2,31	1,1	0,69	20,00
012692:180:x	180	190	95	2,51	0,8	0,61	20,00

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Passande till produkten



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Master-Grip

Slangklämma, skruvbar


Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



Master-Grip

Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Specialklämma för infästning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



Master-Grip

Snabbklämma

Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+46 (300) 171 70

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress

Masterflex Scandinavia AB
Kabelgatan 13
43437 Kungälv
Sverige

