

Master-PUR STEP MHR

Artikelstamn.: 000400

PU folieslang, överkörbar, mikrob- & hydrolysisbeständig



resistent
mot
mikrober



transparen
t



halkbestän
dig/övertr
äffbar



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Filmslang eller tygslang med fäst stödspole
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material, Väggtjocklek mellan spiralerna ca 0,6 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan
- Design av profilspolen: Tillverkad av plast som en speciell slang (sträng) och införd i helixen

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: halogenfri, mikrobmotståndskraftig, god motståndskraft mot kemikalier, god UV-beständighet, god motståndskraft mot bensin, god motståndskraft mot olja, god ozonbeständighet, fri från tungmetaller, hydrolysisbeständiga.
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Fysikaliska egenskaper: Köldbändig
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: Rörväggen är genomskinlig med svart spiral

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Sjö- och järnvägstransporter, Teknik för avfallshantering och rengöring, Textil, Fordonstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000400:80:x	000400	80	100	80	0,72	0,8	0,31	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25
000400:102:x	000400	102	120	100	0,88	0,7	0,28	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25
000400:120:x	000400	120	140	120	1,05	0,63	0,23	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25
000400:152:x	000400	152	170	150	1,30	0,5	0,17	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25
000400:160:x	000400	160	180	160	1,39	0,45	0,15	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25
000400:180:x	000400	180	200	180	1,56	0,4	0,11	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25
000400:127:x	000400	127	143,4	127	1,23	0,54	0,18	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25
000400:203:x	000400	203	220	200	1,72	0,3	0,07	25,00	/	5, 10, 15, 20, 25

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).


Möjliga anslutningselement




Car-Grip Slangklämma, skruvbar
Specialklämma för fastsättning av Carflex Super- och Master-PUR STEP-slangar på mobila och stationära system



Car-Grip Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Specialklämma för montering av Carflex Super- och Master-PUR STEP-slangar på mobila och stationära system




Car-Grip Snabbklämma
Specialklämma för montering av Carflex Super- och Master-PUR STEP-slangar på mobila och stationära installationer



Slangnippel
Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Combiflex PU Muff V
skruvbar ändkoppling i PU för Master-PUR-slangar på tappar enligt DIN 2448/DIN 2458, permanent antistatisk



Krympslang
Värmekrymphylsa för enkel anslutning och tätning av slangar

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

