

Master-PVC LF

Artikelstamn.: 000450

PVC Folieslang, lätt, mycket flexibel



resistent
mot
mikrober



hydrolysb
eständig



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Filmslang med inbäddad stödspole
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: filmtjocklek mellan spiralerna ca 0,5-0,8 mm, beroende på DN.

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot olja, god motståndskraft mot kemikalier, god motståndskraft mot alkalier, god motståndskraft mot syror
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: grå

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -20 - 70
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 80 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Ventilation och luftkonditionering, Bulk och konstruktion, Kemi, Livsmedel och läkemedel

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger, andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000450:38:x	000450	38	43	38	0,25	1,43	0,33	15,00	/	10
000450:40:x	000450	40	45	40	0,26	1,4	0,29	15,00	/	10, 15
000450:45:x	000450	45	50	45	0,28	1,32	0,28	15,00	/	10
000450:51:x	000450	51	57	51	0,34	1,3	0,27	15,00	/	10, 15
000450:60:x	000450	60	66	60	0,52	1,1	0,25	15,00	/	10
000450:65:x	000450	65	71	65	0,46	1	0,22	15,00	/	10
000450:70:x	000450	70	76	70	0,58	0,9	0,22	15,00	/	10, 15
000450:75:x	000450	75	81	75	0,65	0,8	0,2	15,00	/	10
000450:80:x	000450	80	86	80	0,66	0,77	0,18	15,00	/	10, 15
000450:90:x	000450	90	96	90	0,75	0,7	0,17	15,00	/	10, 15
000450:102:x	000450	102	109	102	0,84	0,59	0,15	15,00	/	10, 15
000450:110:x	000450	110	117	110	0,89	0,57	0,14	15,00	/	10, 15
000450:115:x	000450	115	122	115	0,94	0,51	0,14	15,00	/	10, 15
000450:120:x	000450	120	127	120	0,97	0,45	0,13	15,00	/	10, 15
000450:127:x	000450	127	134	127	1,04	0,38	0,12	15,00	/	10, 15
000450:140:x	000450	140	147	140	1,13	0,3	0,11	15,00	/	10, 15
000450:152:x	000450	152	159	168	1,32	0,25	0,1	15,00	/	10, 15
000450:160:x	000450	160	168	240	1,64	0,25	0,1	15,00	/	10, 15
000450:180:x	000450	180	188	285	1,95	0,22	0,1	15,00	/	10, 15
000450:203:x	000450	203	211	305	2,19	0,2	0,1	15,00	/	10
000450:300:x	000450	300	309	450	3,07	0,08	0,06	15,00	/	10
000450:315:x	000450	315	324	475	3,28	0,08	0,05	15,00	/	10
000450:350:x	000450	350	359	525	3,58	0,06	0,04	15,00	/	10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).


Möjliga anslutningselement




Master-Grip
Slangklämma, skruvbar
Specialklämma för
fastsättning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO




Master-Grip
Slangklämma, skruvbar,
Stålkvalitet W4, rostfritt
stål 1.4301
Specialklämma för
infästning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO



Master-Grip
Snabbklämma
Specialklämma för
fastsättning av lätta och
medeltunga,
högergångade
spiralslangar som
Flamex B-se, Flamex B-
F se, Master-PUR
Trivolution, Master-PVC
och Master-SANTO



Krympslang
Värmekrymphylsa för
enkel anslutning och
tätning av slangar



Slangnippel
Kopplingsstycke i
stålplåt för förlängning,
anslutning och
sammanfogning av lätta
till medeltunga slangar.



Slangreduktion,
symetrisk
Slangreducerare för
förlängning, anslutning
och sammanfogning av
lätta till medeltunga
slangar.

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

