



## Master-PUR L Cradle-to-Cradle

PU sug- och transportslang, tillverkad av ett material som uppfyller Cradle-to-Cradle-kriterierna för slangindustrin



flexibel



enkelt



måttligt  
tryckbeständig  
a

### Produktdetaljer

#### Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Material av spiralen: rostfritt stål 1.4310
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material / Tillverkade av specificerat material. / Väggtjocklek mellan spiralerna ca 0,7 mm / material som uppfyller Cradle-to-Cradle-kriterierna för slangindustrin (slitlager som är biologiskt nedbrytbart enligt ISO 14855)

#### Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot olja / bra motståndskraft mot fett
- Flexibilitet: flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: vitaktigt ogenomskinligt

#### Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 till 60 °C

#### Information om leverans

#### Användningsområde

- Tillämpningsområden: Plast / Teknik för transport, lyft och utfodring

### Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder / andra nominella bredder / med kundspecifikt tryck

## Artikelvarianter

Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m
40	48	72	0,40	1,88	0,50	25,00
45	45	80	0,42	1,64	0,45	25,00
51	51	87	0,48	1,50	0,39	25,00
55	55	95	0,51	1,38	0,33	25,00
60	60	102	0,53	1,25	0,33	25,00
63	63	105	0,57	1,20	0,31	25,00
65	65	110	0,64	1,13	0,28	25,00
70	70	117	0,68	1,00	0,28	25,00
76	76	126	0,72	1,00	0,22	25,00
80	80	132	0,76	0,88	0,22	25,00
90	90	149	0,88	0,75	0,17	25,00
102	102	165	0,95	0,75	0,17	25,00
110	110	179	1,03	0,63	0,17	25,00
115	115	186	1,06	0,63	0,17	25,00
120	120	194	1,12	0,63	0,17	25,00
127	127	203	1,18	0,63	0,17	25,00
130	130	209	1,20	0,50	0,17	25,00
140	140	224	1,38	0,50	0,11	25,00
152	152	242	1,48	0,50	0,11	25,00
160	160	255	1,74	0,50	0,11	25,00
170	170	270	1,80	0,38	0,11	25,00
175	175	278	1,85	0,38	0,11	25,00
180	180	285	1,90	0,38	0,11	25,00
203	203	321	2,30	0,38	0,11	25,00

## Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

## Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

### Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:

+46 (300) 171 70

Produktförfrågningar via [masterflex.se](https://www.masterflex.se)

### Adress

Masterflex Scandinavia AB  
Kabelgatan 13  
43437 Kungälv  
Sverige

