



Master-PUR L FishTec

Artikelstamn.: 012553

PU-sugslang/leveransslang, lätt, mycket god flexibilitet, mikrobiellt resistent och hydrolysresistent, livsmedelssäker enligt FDA



livsmedel
godkända



flexibel



måttligt
svårt



tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: profilerad extruderad slang med plastspiral
- Design av spiralen: tillverkad av plast, lika hård som PVC
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material, Tillverkade av specificerat material., Väggtjocklek mellan spiralerna ca 0,6 - 0,8 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan
- Specifikationer för väggen: uppfyller FDA:s krav för kontakt med livsmedel: 21 CFR 177.1550, 21 CFR 177.2600, 21 CFR 175.300, 21 CFR 175.105, 21 CFR 176.170, 21 CFR 176.180

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: lukt- och smaklös, god motståndskraft mot kemikalier, god UV-beständighet, god ozonbeständighet, halogenfri, hydrolysbeständiga., mikrobmotståndskraftig, fri från mjukgörare
- Flexibilitet: flexibel
- Vikt: måttligt svårt
- Tryckmotstånd: tryckbeständiga
- Färg: blå, RAL5015
- Annan: särskilt smidig på insidan

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Jordbruk, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Livsmedel och läkemedel, Teknik för avfallshantering och rengöring

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Max. Produktionslängd m	vägg tjocklek min. mm	vägg tjocklek max. mm	Längd (standardlängder kan beställas) m
012553-076-x	012553	76	100	0,6	30,00	0,6	4,2	10
012553-102-x	012553	102	140	0,87	30,00	0,6	4,8	10
012553-152-x	012553	152	200	1,61	20,00	0,7	5,8	10
012553-203-x	012553	203	260	2,41	20,00	0,7	7,2	10
012553-254-x	012553	254	300	3,57	10,00	0,8	8	10
012553-305-x	012553	305	350	4,52	10,00	0,8	8,2	10

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering


Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement




Combiflex PU Gängad Sockel

fest angegossener PU-Gewindestutzen für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen, in Anlehnung an DIN ISO 228



Combiflex PU Fastfläns Inline

Fast PU-fläns för alla Master-PUR-slangar, för kopplingsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex PU Lösfläns Inline

Fast gjuten lös PU-fläns för alla Master-PUR-slangar, för kopplingsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

