



Master-PUR M FishTec

Artikelstamn.: 012560

PU-sugslang/leveransslang, lätt, mycket god flexibilitet, mikrobiellt resistent och hydrolysresistent, livsmedelssäker enligt FDA



livsmedel
godkända



flexibel



måttligt
svårt



tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: profilerad extruderad slang med plastspiral
- Design av spiralen: tillverkad av plast, lika hård som PVC
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material, Tillverkade av specificerat material., Väggtjocklek mellan spiralerna ca 1,0 - 1,2 mm
- Väggens material: Polyeter Polyuretan
- Specifikationer för väggen: Materialet uppfyller livsmedelsbestämmelserna FDA 21 CFR § 177.2600 och 21 CFR § 177.1680.

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: lukt- och smaklös, mycket god motståndskraft mot kemikalier, god UV-beständighet, god ozonbeständighet, halogenfri, hydrolysbeständiga., mikrobmotståndskraftig, fri från mjukgörare
- Flexibilitet: flexibel
- Vikt: måttligt svårt
- Tryckmotstånd: tryckbeständiga
- Färg: blå, RAL5015
- Annan: särskilt smidig på insidan

Drifttemperatur

Information om leverans

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Jordbruk, Bulk och konstruktion, Sjö- och järnvägstransporter, Livsmedel och läkemedel, Teknik för avfallshantering och rengöring

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	vägg tjocklek min. mm	vägg tjocklek max. mm	Längd (standardlängder kan beställas) m
012560-076-x	012560	76	270	0,87	0,24	30,00	1	4,8	10
012560-102-x	012560	102	400	1,36	0,24	30,00	1	5,9	10
012560-152-x	012560	152	600	2,14	0,19	20,00	1	6,6	10
012560-203-x	012560	203	400	3,18	0,09	20,00	1,2	9,4	10
012560-250-x	012560	250	500	3,95	0,09	10,00	1,2	9,4	10
012560-305-x	012560	305	610	4,71	0,03	10,00	1,2	9,4	10

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering


Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement




Combiflex PU Gängad Sockel

fest angossener PU-Gewindestutzen für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schlauchtypen, in Anlehnung an DIN ISO 228



Combiflex PU Fastfläns Inline

Fast PU-fläns för alla Master-PUR-slangar, för kopplingsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673



Combiflex PU Lösfläns Inline

Fast gjuten lös PU-fläns för alla Master-PUR-slangar, för kopplingsflänsar enligt DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

