

## Master-PVC H

Artikelstamn.: 000230

PVC Sug- & Transportslang, mellanvikt



resistent mot  
mikrober



hydrolysisbestän  
dig



flexibel



måttligt svårt



måttligt  
tryckbeständig  
a

### Produktdetaljer

#### Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: Väggtjocklek mellan spiralerna ca 1,4 mm
- Väggens material: mjuk PVC

#### Egenskaper

- Specifikationer för produkten: RoHS-kompatibel
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot olja / god motståndskraft mot alkalier / god motståndskraft mot syror
- Flexibilitet: flexibel
- Vikt: måttligt svårt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: grå
- Annan: högt vakuum och god tryckhållfasthet

#### Drifttemperatur

- Temperaturområde: -20 till 70 °C

- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 80 °C

## Information om leverans

### Användningsområde

- Tillämpningsområden: Bransch / Bulk och konstruktion / Sjö- och järnvägstransporter / Kemi / Livsmedel och läkemedel / Teknik för avfallshantering och rengöring / Tryckning och papper / Fordonstillverkning

### Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger / andra längder / andra nominella bredder / med kundspecifikt tryck

## Artikelvarianter

Utökad Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000230:32:x	000230	32	41	60	0,48	1,63	0,92	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:38:x	000230	38	47	69	0,55	1,56	0,82	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:40:x	000230	40	49	72	0,56	1,5	0,82	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:45:x	000230	45	55	80	0,64	1,48	0,81	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:50:x	000230	50	60	85	0,74	1,46	0,79	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:51:x	000230	51	61	87	0,76	1,45	0,79	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:55:x	000230	55	65	95	0,82	1,38	0,76	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:60:x	000230	60	70	102	0,88	1,27	0,74	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:65:x	000230	65	75	110	0,96	1,2	0,66	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:70:x	000230	70	80	117	1,04	1,13	0,66	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:75:x	000230	75	86	125	1,10	1,02	0,6	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:76:x	000230	76	87	126	1,11	1	0,59	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:80:x	000230	80	91	132	1,20	1	0,59	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:90:x	000230	90	101	149	1,29	0,83	0,52	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:100:x	000230	100	110	162	1,38	0,76	0,45	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:102:x	000230	102	112	165	1,40	0,75	0,44	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:110:x	000230	110	121	179	1,50	0,68	0,44	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:115:x	000230	115	126	186	1,56	0,68	0,31	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:120:x	000230	120	131	194	1,61	0,65	0,31	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:125:x	000230	125	136	200	1,71	0,65	0,31	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:127:x	000230	127	138	203	1,75	0,65	0,31	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:130:x	000230	130	141	209	1,80	0,65	0,31	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:140:x	000230	140	151	224	1,93	0,53	0,25	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:150:x	000230	150	161	239	2,04	0,53	0,25	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:152:x	000230	152	163	242	2,06	0,53	0,25	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:160:x	000230	160	171	255	2,39	0,45	0,25	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:170:x	000230	170	181	270	2,59	0,45	0,18	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:175:x	000230	175	186	278	2,70	0,45	0,18	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:180:x	000230	180	191	285	2,80	0,38	0,18	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:200:x	000230	200	212	316	3,06	0,38	0,18	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25

Utökad Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg perm	Arbetsstryck bar	Område för negativttryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd(standardlängder kanbeställas) m
000230:203:x	000230	203	215	321	3,10	0,38	0,18	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:225:x	000230	225	237	353	3,44	0,3	0,12	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:250:x	000230	250	259	385	4,12	0,3	0,12	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:254:x	000230	254	263	390	4,23	0,3	0,12	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:275:x	000230	275	288	426	4,93	0,28	0,12	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000230:300:x	000230	300	313	465	5,37	0,28	0,12	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000230:315:x	000230	315	328	488	5,69	0,28	0,12	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000230:325:x	000230	325	338	503	5,91	0,28	0,12	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000230:350:x	000230	350	363	540	6,66	0,28	0,12	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000230:400:x	000230	400	413	615	7,84	0,15	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000230:450:x	000230	450	463	690	9,04	0,15	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000230:500:x	000230	500	513	765	10,16	0,15	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

## Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

## Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

## Passande till produkten



### Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



### Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



### Master-Grip

#### Slangklämma, skruvbar


Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



### Master-Grip

#### Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301


Specialklämma för infästning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



### Master-Grip

#### Snabbklämma

Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



### Krympslang

Värme krympfylla för enkel anslutning och tätning av slangar

### Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:

+46 (300) 171 70

Produktförfrågningar via [masterflex.se](https://www.masterflex.se)

### Adress

Masterflex Scandinavia AB  
Kabelgatan 13  
43437 Kungälv  
Sverige

