

Master-SANTO L

Artikelstamn.: 000236

TPV Sug- & Transportslang, lättvikt, för lite högre temperaturer



hydrolysisbeständig



resistent mot mikrober



flexibel



enkelt



måttligt tryckbeständig

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Profil extruderad slang med metallspiral
- Design av spiralen: tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: Väggtjocklek mellan spiralerna ca 0,7 mm
- Väggens material: Termoplastiskt vulkanisat (TPV).

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot kemikalier / halogenfri / god UV-beständighet / god motståndskraft mot syror / god motståndskraft mot alkalier / god motståndskraft mot lösningsmedelsångor / god ozonbeständighet / fri från mjukgörare
- Flexibilitet: flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 till 130 °C
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 150 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin / Anläggningsteknik och maskinteknik / Bransch / Halvledarindustrin / Ventilation och luftkonditionering / Energiteknik / Bulk och konstruktion / Sjö- och järnvägstransporter / Kemi / Teknik för avfallshantering och rengöring / Plast / Teknik för transport, lyft och utfodring / Textil / Tryckning och papper / Fordonstillverkning / Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder / andra nominella bredder / med kundspecifikt tryck / flamskyddsmedel

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000236:25:x	000236	25	30	30	0,24	1,06	0,79	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:26:x	000236	26	31	31	0,24	1,06	0,79	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:32:x	000236	32	40	40	0,34	0,83	0,71	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:38:x	000236	38	46	46	0,37	0,69	0,66	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:40:x	000236	40	48	48	0,38	0,69	0,66	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:45:x	000236	45	53	53	0,40	0,61	0,59	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:50:x	000236	50	56	56	0,43	0,55	0,52	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:51:x	000236	51	58	58	0,43	0,55	0,52	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:55:x	000236	55	63	63	0,49	0,51	0,44	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:60:x	000236	60	68	68	0,51	0,46	0,44	25,00	10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:65:x	000236	65	73	73	0,62	0,42	0,37	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:70:x	000236	70	78	78	0,65	0,37	0,37	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:75:x	000236	75	83	83	0,68	0,37	0,29	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:76:x	000236	76	84	84	0,69	0,37	0,29	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:80:x	000236	80	88	88	0,73	0,32	0,29	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:90:x	000236	90	99	99	0,85	0,28	0,22	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:100:x	000236	100	108	108	0,90	0,28	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:102:x	000236	102	110	110	0,91	0,28	0,22	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:110:x	000236	110	119	119	0,99	0,23	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:115:x	000236	115	124	124	1,02	0,23	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:120:x	000236	120	129	129	1,06	0,23	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:125:x	000236	125	133	133	1,11	0,23	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:127:x	000236	127	135	135	1,13	0,23	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:130:x	000236	130	139	139	1,15	0,19	0,22	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:140:x	000236	140	149	149	1,33	0,19	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:150:x	000236	150	159	159	1,41	0,19	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:152:x	000236	152	161	161	1,42	0,19	0,15	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:160:x	000236	160	170	170	1,67	0,19	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25

Utökad Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Ytterdiameter mm	Böjningsradie * mm	Vikt kgper m	Arbetstryck bar	Område för negativtryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd(standardlängder kanbeställas) m
000236:170:x	000236	170	180	180	1,73	0,14	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:175:x	000236	175	185	185	1,78	0,14	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:180:x	000236	180	190	190	1,52	0,14	0,15	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:200:x	000236	200	211	211	2,12	0,14	0,15	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:203:x	000236	203	214	214	2,21	0,14	0,15	25,00	5 / 10	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:225:x	000236	225	235	235	2,45	0,09	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:250:x	000236	250	257	257	2,85	0,09	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:254:x	000236	254	260	260	2,90	0,09	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:275:x	000236	275	284	284	2,99	0,09	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:280:x	000236	280	290	290	3,01	0,09	0,07	25,00	/	5 / 10 / 15 / 20 / 25
000236:300:x	000236	300	310	310	3,07	0,08	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:315:x	000236	315	325	325	3,11	0,08	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:325:x	000236	325	335	335	3,26	0,08	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:350:x	000236	350	360	360	3,46	0,04	0,07	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:375:x	000236	375	385	385	3,87	0,04	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:400:x	000236	400	411	410	4,27	0,04	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:450:x	000236	450	461	460	4,86	0,04	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20
000236:500:x	000236	500	511	510	5,47	0,04	0,05	20,00	/	5 / 10 / 15 / 20

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.


Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Passande till produkten



Slangnippel
Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangreduktion, symetrisk
Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Master-Grip Slangklämma, skruvbar
Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, hörgängade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



Master-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Specialklämma för infästning av lätta och medeltunga, hörgängade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



Master-Grip Snabbklämma
Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, hörgängade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



Krympslang
Värme krymphylsa för enkel anslutning och tätning av slangar

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+46 (300) 171 70

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress

Masterflex Scandinavia AB
Kabelgatan 13
43437 Kungälv
Sverige

