



Master-VENT 2

Artikelstamn.: 000456

Absaug- och Gebläseschlauch aus Co-Polymer beschichtetem Polyestergewebe, sehr leicht, hochflexibel



hydrolysisbeständig



resistent mot mikrober



kompressibel



mycket flexibel



enkelt



måttligt tryckbeständig

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad spiralslang
- Design av spiralen: dold / tillverkad av ståltråd
- Material av spiralen: Fjäderstål
- Utförande av väggen: Tillverkade av specificerat material. / utformad som belagd / dubbla lager
- Specifikationer för väggen: flamskydd enligt DIN 4102 B2
- Material i det inre skiktet: aluminiumlaminat
- Utförande av det yttre skiktet: Beläggning med sampolymerer
- Material i det yttre skiktet: Polyesterväv

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: överensstämmer med DIN EN 13180
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot bensin / god motståndskraft mot kemikalier / god motståndskraft mot olja / god UV-beständighet / god ozonbeständighet / hydrolysisbeständiga. / mikrobmotståndskraftig
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca 1:5
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt

- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: grå

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -30 till 140 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Ventilation och luftkonditionering / Teknik för avfallshantering och rengöring

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra färger / andra längder / andra nominella bredder / med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000456:51:x	000456	51	51	0,13	0,36	0,4	10,00	10	10
000456:63:x	000456	63	63	0,14	0,29	0,29	10,00	/	10
000456:76:x	000456	76	76	0,16	0,24	0,22	10,00	/	10
000456:82:x	000456	82	82	0,17	0,23	0,2	10,00	/	10
000456:89:x	000456	89	89	0,18	0,21	0,17	10,00	/	10
000456:102:x	000456	102	102	0,21	0,18	0,14	10,00	10	10
000456:127:x	000456	127	127	0,25	0,14	0,1	10,00	10	10
000456:152:x	000456	152	152	0,30	0,12	0,08	10,00	10	10
000456:160:x	000456	160	160	0,37	0,12	0,07	10,00	10	10
000456:178:x	000456	178	178	0,39	0,11	0,06	10,00	/	10
000456:203:x	000456	203	203	0,40	0,09	0,05	10,00	10	10
000456:254:x	000456	254	254	0,58	0,07	0,04	10,00	/	10
000456:304:x	000456	304	304	0,74	0,06	0,03	10,00	/	10
000456:356:x	000456	356	356	0,90	0,05	0,02	10,00	/	10
000456:406:x	000456	406	406	1,05	0,05	0,02	10,00	/	10
000456:457:x	000456	457	457	1,20	0,04	0,02	10,00	/	10
000456:508:x	000456	508	508	1,35	0,04	0,01	10,00	/	10
000456:560:x	000456	560	560	1,50	0,04	0,01	10,00	/	10
000456:610:x	000456	610	610	1,60	0,03	0,01	10,00	/	10

Alle Angaben beziehen sich auf eine Medium- und Umgebungstemperatur von +20°C.

Angabe zum Biegeradius bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Passande till produkten



Slangnippel
Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangreduktion, symetrisk
Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangklämma med bult
Specialklämma för fastsättning av medelstora och tunga spiralslangar till anslutningsstycken på mobila och stationära enheter



Slangklämma med bult, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Specialklämma för fastsättning av medeltunga och tunga spiralslangar till anslutningsrör på mobila och stationära enheter



Master-Grip Slangklämma, skruvbar
Specialklämma för fastsättning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO



Master-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Specialklämma för infästning av lätta och medeltunga, högergångade spiralslangar som Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC och Master-SANTO

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+46 (300) 171 70

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress

Masterflex Scandinavia AB
Kabelgatan 13
43437 Kungsbacka
Sverige

