

Master-Clip HT 500

Artikelstamn.: 000306

Medel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till 500 °C



resistent
mot
mikrober



kompressi
bel



hydrolysb
eständig



temperatu
rbeständig



mycket
flexibel



tungt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämplprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämplprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: en sida laminerad
- Väggens material: Tyg med hög temperatur

Egenskaper

- Flexibilitet: mycket flexibel
- Fysikaliska egenskaper: flamskyddad, icke brännbar
- Vikt: tungt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: insida silver, utsida röd
- Annan: god vakuumtålighet, Hög gastäthet i vakuum och låga tryck.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -20 - 500
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 550 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Ventilation och luftkonditionering

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000306:75:x	000306	75	45	1,44	0,62	0,25	10,00	3, 6, 10
000306:80:x	000306	80	48	1,53	0,61	0,22	10,00	3, 6, 10
000306:90:x	000306	90	54	1,72	0,56	0,21	10,00	3, 6, 10
000306:100:x	000306	100	60	1,98	0,51	0,17	10,00	3, 6, 10
000306:110:x	000306	110	66	2,17	0,48	0,14	10,00	3, 6, 10
000306:120:x	000306	120	72	2,20	0,36	0,12	10,00	3, 6, 10
000306:125:x	000306	125	75	2,45	0,33	0,1	10,00	3, 6, 10
000306:130:x	000306	130	78	2,54	0,28	0,1	10,00	3, 6, 10
000306:140:x	000306	140	84	2,73	0,25	0,09	10,00	3, 6, 10
000306:150:x	000306	150	90	2,92	0,22	0,08	10,00	3, 6, 10
000306:160:x	000306	160	96	3,11	0,21	0,07	10,00	3, 6, 10
000306:170:x	000306	170	102	3,33	0,19	0,06	10,00	3, 6, 10
000306:175:x	000306	175	105	3,43	0,185	0,06	10,00	3, 6, 10
000306:180:x	000306	180	108	3,52	0,172	0,05	10,00	3, 6, 10
000306:200:x	000306	200	120	3,90	0,148	0,04	10,00	3, 6, 10
000306:215:x	000306	215	151	3,12	0,128	0,04	10,00	3, 6, 10
000306:225:x	000306	225	158	3,26	0,115	0,03	10,00	3, 6, 10
000306:250:x	000306	250	175	3,62	0,1	0,03	10,00	3, 6, 10
000306:275:x	000306	275	193	3,97	0,08	0,02	10,00	3, 6, 10
000306:300:x	000306	300	210	4,32	0,07	0,02	10,00	3, 6, 10
000306:315:x	000306	315	221	4,53	0,062	0,02	10,00	3, 6, 10
000306:325:x	000306	325	228	4,67	0,059	0,02	10,00	3, 6, 10
000306:350:x	000306	350	245	5,03	0,056	0,02	10,00	3, 6, 10
000306:375:x	000306	375	263	5,41	0,05	0,01	10,00	3, 6, 10
000306:400:x	000306	400	280	5,76	0,047	0,01	10,00	3, 6, 10
000306:450:x	000306	450	360	6,46	0,045	0,01	6,00	3, 6, 10
000306:500:x	000306	500	400	7,17	0,043	0,01	6,00	3, 6, 10
000306:550:x	000306	550	440	7,87	0,042	0,01	6,00	3, 6, 10
000306:600:x	000306	600	480	8,58	0,039	0,01	6,00	3, 6, 10
000306:700:x	000306	700	560	9,98	0,031	0,01	6,00	3, 6, 10
000306:800:x	000306	800	640	11,39	0,022	0,01	6,00	3, 6, 10
000306:900:x	000306	900	720	12,80	0,016	0,01	6,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.
Avser insidan av slangvinkeln
Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Spezielschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Specialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma

Specialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

