

Master-Clip HT 650

Artikelstamn.: 000309

Medel- och högtemperaturslang för temperaturer upp till 650 °C



flamskydd
smedel



resistent
mot
mikrober



kompressi
bel



hydrolysb
eständig



temperatu
rbeständig



mycket
flexibel



måttligt
svårt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: dubbla lager
- Design av det inre skiktet: förstärkt med invävda VA-trådar
- Material i det inre skiktet: hög temperaturtyg
- Utförande av det yttre skiktet: Beläggning med värmestabilisatorer
- Material i det yttre skiktet: Tyg med hög temperatur

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: silikonfri
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Fysikaliska egenskaper: flamskyddad
- Vikt: måttligt svårt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: silvergrått
- Annan: ökad vakuumsäkerhet tack vare invävda förstärkningskomponenter.

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -20 - 650
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 750 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Anläggningsteknik och maskinteknik, Bransch, Flyg- och rymdteknik, Ventilation och luftkonditionering, Tryckning och papper, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000309:50:x	000309	50	30	1,10	på förfrågan	0,39	15,00	3, 6, 10
000309:55:x	000309	55	33	1,19	på förfrågan	0,34	15,00	3, 6, 10
000309:60:x	000309	60	36	1,29	på förfrågan	0,31	15,00	3, 6, 10
000309:65:x	000309	65	39	1,38	på förfrågan	0,29	15,00	3, 6, 10
000309:70:x	000309	70	42	1,47	på förfrågan	0,26	15,00	3, 6, 10
000309:75:x	000309	75	45	1,57	på förfrågan	0,25	15,00	3, 6, 10
000309:80:x	000309	80	48	1,66	på förfrågan	0,22	15,00	3, 6, 10
000309:90:x	000309	90	54	1,85	på förfrågan	0,21	15,00	3, 6, 10
000309:100:x	000309	100	60	1,57	på förfrågan	0,17	15,00	3, 6, 10
000309:110:x	000309	110	66	1,71	på förfrågan	0,14	15,00	3, 6, 10
000309:120:x	000309	120	72	1,85	på förfrågan	0,12	15,00	3, 6, 10
000309:125:x	000309	125	75	1,93	på förfrågan	0,1	15,00	3, 6, 10
000309:130:x	000309	130	78	2,00	på förfrågan	0,1	15,00	3, 6, 10
000309:140:x	000309	140	84	2,14	på förfrågan	0,09	15,00	3, 6, 10
000309:150:x	000309	150	90	2,29	på förfrågan	0,08	15,00	3, 6, 10
000309:160:x	000309	160	96	2,43	på förfrågan	0,07	15,00	3, 6, 10
000309:170:x	000309	170	102	2,57	på förfrågan	0,06	15,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000309:175:x	000309	175	105	2,65	på förfrågan	0,06	15,00	3, 6, 10
000309:180:x	000309	180	108	2,72	på förfrågan	0,05	15,00	3, 6, 10
000309:200:x	000309	200	120	3,01	på förfrågan	0,04	15,00	3, 6, 10
000309:215:x	000309	215	151	3,22	på förfrågan	0,04	15,00	3, 6, 10
000309:225:x	000309	225	158	3,36	på förfrågan	0,03	15,00	3, 6, 10
000309:250:x	000309	250	175	3,72	på förfrågan	0,03	15,00	3, 6, 10
000309:275:x	000309	275	193	4,08	på förfrågan	0,02	15,00	3, 6, 10
000309:300:x	000309	300	210	4,44	på förfrågan	0,02	15,00	3, 6, 10
000309:315:x	000309	315	221	4,66	på förfrågan	0,02	15,00	3, 6, 10
000309:325:x	000309	325	228	4,80	på förfrågan	0,02	15,00	3, 6, 10
000309:350:x	000309	350	245	5,16	på förfrågan	0,02	15,00	3, 6, 10
000309:375:x	000309	375	263	5,55	på förfrågan	0,01	15,00	3, 6, 10
000309:400:x	000309	400	280	5,91	på förfrågan	0,01	15,00	3, 6, 10
000309:450:x	000309	450	360	6,63	på förfrågan	0,01	15,00	3, 6, 10
000309:500:x	000309	500	400	7,35	på förfrågan	0,01	15,00	3, 6, 10
000309:550:x	000309	550	440	8,07	på förfrågan	0,01	10,00	3, 6, 10
000309:600:x	000309	600	480	8,79	på förfrågan	0,01	10,00	3, 6, 10
000309:700:x	000309	700	560	10,23	på förfrågan	0,01	10,00	3, 6, 10
000309:800:x	000309	800	640	11,67	på förfrågan	0,01	10,00	3, 6, 10
000309:900:x	000309	900	720	13,11	på förfrågan	0,01	10,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.
Avser insidan av slangvinkeln
Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.


Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Spezialschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Spezialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma

Spezialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

