

Master-Clip PE

Artikelstamn.: 000254

Utsugsslang av PE-belagd PE-väv, ett miljövänligare alternativ



hydrolysb
eständig



resistent
mot
mikrober



kompressi
bel



transparen
t



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: belagda på båda sidor, PE-beläggning
- Väggens material: Polyesterväv

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: halogenfri, fri från mjukgörare
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca. 1:6
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: vit
- Annan: Miljövänligt alternativ till PVC-slangar, god vakuumtålighet

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 85

- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 95 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Bransch, Ventilation och luftkonditionering, Kemi, Teknik för avfallshantering och rengöring, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000254:40:x	000254	40	24	0,40	0,93	0,46	25,00	3, 6, 10
000254:45:x	000254	45	27	0,40	0,92	0,43	25,00	3, 6, 10
000254:50:x	000254	50	30	0,40	0,9	0,39	25,00	3, 6, 10
000254:55:x	000254	55	33	0,40	0,85	0,32	25,00	3, 6, 10
000254:60:x	000254	60	36	0,50	0,78	0,27	25,00	3, 6, 10
000254:65:x	000254	65	39	0,50	0,68	0,23	25,00	3, 6, 10
000254:70:x	000254	70	42	0,50	0,67	0,2	25,00	3, 6, 10
000254:75:x	000254	75	45	0,50	0,62	0,18	25,00	3, 6, 10
000254:80:x	000254	80	48	0,60	0,61	0,15	25,00	3, 6, 10
000254:90:x	000254	90	54	0,60	0,56	0,12	25,00	3, 6, 10
000254:100:x	000254	100	60	0,60	0,51	0,1	25,00	3, 6, 10
000254:110:x	000254	110	66	0,60	0,48	0,08	25,00	3, 6, 10
000254:120:x	000254	120	72	0,60	0,36	0,07	25,00	3, 6, 10
000254:125:x	000254	125	75	0,70	0,33	0,06	25,00	3, 6, 10
000254:130:x	000254	130	78	0,70	0,28	0,06	25,00	3, 6, 10
000254:140:x	000254	140	84	0,70	0,25	0,05	25,00	3, 6, 10
000254:150:x	000254	150	90	0,80	0,22	0,04	25,00	3, 6, 10
000254:160:x	000254	160	96	0,80	0,21	0,04	25,00	3, 6, 10
000254:170:x	000254	170	102	0,80	0,19	0,03	25,00	3, 6, 10
000254:175:x	000254	175	105	0,90	0,185	0,03	25,00	3, 6, 10
000254:180:x	000254	180	108	0,90	0,172	0,03	25,00	3, 6, 10
000254:200:x	000254	200	120	1,00	0,148	0,03	25,00	3, 6, 10
000254:215:x	000254	215	151	1,10	0,128	0,02	25,00	3, 6, 10
000254:225:x	000254	225	158	1,10	0,115	0,02	25,00	3, 6, 10
000254:250:x	000254	250	175	1,30	0,1	0,02	25,00	3, 6, 10
000254:275:x	000254	275	193	1,40	0,08	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:300:x	000254	300	210	1,50	0,07	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:315:x	000254	315	221	1,60	0,062	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:325:x	000254	325	228	1,70	0,059	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:350:x	000254	350	245	1,90	0,056	0,01	25,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område förnegativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000254:375:x	000254	375	263	2,20	0,05	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:400:x	000254	400	280	2,40	0,047	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:450:x	000254	450	360	2,70	0,045	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:500:x	000254	500	400	3,10	0,043	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:550:x	000254	550	440	3,50	0,042	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:600:x	000254	600	480	3,90	0,039	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:700:x	000254	700	560	4,50	0,031	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:800:x	000254	800	640	5,20	0,022	0,01	25,00	3, 6, 10
000254:900:x	000254	900	720	6,00	0,016	0,01	25,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.


Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).


Möjliga anslutningselement




Slangnippel
Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangreduktion, symetrisk
Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar
Spezielschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Specialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma
Specialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

