

Master-Clip PUR

Artikelstamn.: 000262

Utsugsslang av PU-folie, slitstark



kompressi
bel



transparen
t



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: tillverkad av rent material, ett enda skikt utfört
- Väggens material: Polyuretanfilm

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot oljeångor, god motståndskraft mot bensinångor, fri från mjukgörare
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca. 1:6
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Fysikaliska egenskaper: Köldbändig
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: genomskinlig
- Annan: Miljövänligt alternativ till PVC-slangar

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 90
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 125 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Jordbruk, Anläggningsteknik och maskinteknik, Ventilation och luftkonditionering, Bulk och konstruktion, Kemi, Plast, Textil

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000262:40:x	000262	40	24	0,40	0,63	0,15	15,00	3, 6, 10
000262:45:x	000262	45	27	0,40	0,62	0,14	15,00	3, 6, 10
000262:50:x	000262	50	30	0,40	0,6	0,13	15,00	3, 6, 10
000262:55:x	000262	55	33	0,40	0,575	0,13	15,00	3, 6, 10
000262:60:x	000262	60	36	0,50	0,55	0,12	15,00	3, 6, 10
000262:65:x	000262	65	39	0,50	0,5	0,11	15,00	3, 6, 10
000262:70:x	000262	70	42	0,50	0,4	0,11	15,00	3, 6, 10
000262:75:x	000262	75	45	0,60	0,35	0,1	15,00	3, 6, 10
000262:80:x	000262	80	48	0,60	0,3	0,09	15,00	3, 6, 10
000262:90:x	000262	90	54	0,60	0,26	0,08	15,00	3, 6, 10
000262:100:x	000262	100	60	0,60	0,23	0,07	15,00	3, 6, 10
000262:110:x	000262	110	66	0,60	0,2	0,06	15,00	3, 6, 10
000262:120:x	000262	120	72	0,70	0,18	0,05	15,00	3, 6, 10
000262:125:x	000262	125	75	0,70	0,17	0,05	15,00	3, 6, 10
000262:130:x	000262	130	78	0,70	0,15	0,05	15,00	3, 6, 10
000262:140:x	000262	140	84	0,80	0,14	0,04	15,00	3, 6, 10
000262:150:x	000262	150	90	0,80	0,135	0,04	15,00	3, 6, 10
000262:160:x	000262	160	96	0,90	0,13	0,04	15,00	3, 6, 10
000262:170:x	000262	170	102	0,90	0,12	0,03	15,00	3, 6, 10
000262:175:x	000262	175	105	1,00	0,11	0,03	15,00	3, 6, 10
000262:180:x	000262	180	108	1,00	0,105	0,03	15,00	3, 6, 10
000262:200:x	000262	200	120	1,10	0,1	0,03	15,00	3, 6, 10
000262:215:x	000262	215	151	1,20	0,09	0,02	15,00	3, 6, 10
000262:225:x	000262	225	158	1,30	0,08	0,02	15,00	3, 6, 10
000262:250:x	000262	250	175	1,40	0,075	0,02	15,00	3, 6, 10
000262:275:x	000262	275	193	1,70	0,07	0,01	15,00	3, 6, 10
000262:300:x	000262	300	210	1,90	0,06	0,01	15,00	3, 6, 10
000262:315:x	000262	315	221	2,00	0,055	0,01	15,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område förnegativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000262:325:x	000262	325	228	2,10	0,053	0,01	15,00	3, 6, 10
000262:350:x	000262	350	245	2,30	0,05	0,01	15,00	3, 6, 10
000262:375:x	000262	375	263	2,70	0,04	0,01	15,00	3, 6, 10
000262:400:x	000262	400	280	2,90	0,03	0,01	15,00	3, 6, 10
000262:450:x	000262	450	360	3,50	0,028	0,01	15,00	3, 6, 10
000262:500:x	000262	500	400	3,90	0,025	0,01	15,00	3, 6, 10
000262:550:x	000262	550	440	4,40	0,024	0,01	15,00	3, 6, 10
000262:600:x	000262	600	480	4,90	0,022	0,01	15,00	3, 6, 10
000262:700:x	000262	700	560	5,80	0,02	0,01	10,00	3, 6, 10
000262:800:x	000262	800	640	6,70	0,015	0,01	10,00	3, 6, 10
000262:900:x	000262	900	720	7,60	0,01	0,01	10,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement




Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangreduktion, symmetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Speziellschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Specialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma

Specialklämma för fästsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

