

Master-Clip SPARK XL

Artikelstamn.: 000329

Specialslang vid förhöjd risk för gnistor



hydrolysis
beständig



resistent
mot
mikrober



flamskydd
medel



kompressi
bel



mycket
flexibel



tungt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämpprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämpprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: Tillverkade av specificerat material., utformad som belagd, Beläggning med värmestabilisatorer
- Väggens material: Tyg med hög temperatur
- Specifikationer för väggen: flamskyddsmedel

Egenskaper

- Kemiska Egenskaper: god UV-beständighet, god ozonbeständighet
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca. 1:6
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Fysikaliska egenskaper: är till stor del motståndskraftiga mot ökade gnistor
- Vikt: tungt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -20 - 200
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 280 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Fordonsindustrin, Robotik och automatisering, Bransch, Ventilation och luftkonditionering, Textil, Metall och verktygstillverkning

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000329:50:x	000329	50	30	0,97	0,9	0,31	15,00	3, 6, 10
000329:55:x	000329	55	33	1,04	0,85	0,26	15,00	3, 6, 10
000329:60:x	000329	60	36	1,10	0,78	0,22	15,00	3, 6, 10
000329:65:x	000329	65	39	1,17	0,68	0,19	15,00	3, 6, 10
000329:70:x	000329	70	42	1,25	0,67	0,16	15,00	3, 6, 10
000329:75:x	000329	75	45	1,30	0,62	0,14	15,00	3, 6, 10
000329:80:x	000329	80	48	1,36	0,61	0,12	15,00	3, 6, 10
000329:90:x	000329	90	54	1,55	0,56	0,1	15,00	3, 6, 10
000329:100:x	000329	100	60	1,74	0,51	0,08	15,00	3, 6, 10
000329:110:x	000329	110	66	1,97	0,48	0,07	15,00	3, 6, 10
000329:120:x	000329	120	72	2,16	0,36	0,06	15,00	3, 6, 10
000329:125:x	000329	125	75	2,29	0,33	0,05	15,00	3, 6, 10
000329:130:x	000329	130	78	2,35	0,28	0,05	15,00	3, 6, 10
000329:140:x	000329	140	84	2,43	0,25	0,04	15,00	3, 6, 10
000329:150:x	000329	150	90	2,56	0,22	0,04	15,00	3, 6, 10
000329:160:x	000329	160	96	1,98	0,21	0,03	15,00	3, 6, 10
000329:170:x	000329	170	107	2,10	0,19	0,03	15,00	3, 6, 10
000329:175:x	000329	175	105	2,25	0,185	0,03	15,00	3, 6, 10
000329:180:x	000329	180	108	2,35	0,172	0,02	15,00	3, 6, 10
000329:200:x	000329	200	120	2,56	0,148	0,02	15,00	3, 6, 10
000329:215:x	000329	215	151	2,69	0,128	0,02	15,00	3, 6, 10
000329:225:x	000329	225	158	2,80	0,115	0,02	15,00	3, 6, 10
000329:250:x	000329	250	175	3,10	0,1	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:275:x	000329	275	193	3,34	0,08	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:300:x	000329	300	232	3,60	0,07	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:315:x	000329	315	221	3,82	0,062	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:325:x	000329	325	228	3,92	0,059	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:350:x	000329	350	245	4,15	0,056	0,01	15,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område förnegativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000329:375:x	000329	375	263	4,45	0,05	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:400:x	000329	400	280	4,64	0,047	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:450:x	000329	450	360	5,11	0,045	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:500:x	000329	500	400	5,59	0,043	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:550:x	000329	550	440	6,16	0,042	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:600:x	000329	600	480	6,63	0,039	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:700:x	000329	700	560	7,68	0,031	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:800:x	000329	800	640	8,72	0,022	0,01	15,00	3, 6, 10
000329:900:x	000329	900	720	9,67	0,016	0,01	15,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.



Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Speziellschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Specialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma

Specialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

