

Master-Clip VINYL EL

Artikelstamn.: 000367

Utsugsslang av PVC-belagd polyesterväv, elektriskt ledande



antistatisk



elektriskt
ledande



hydrolysb
eständig



resistent
mot
mikrober



kompressi
bel



mycket
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: Spiralslang med klämprofil
- Design av spiralen: metallband, som utgörs av en klämprofil
- Material av helix: Stålband, varmförzinkat
- Design av den yttre spiralen: utformad som en extra skyddsprofil
- Utförande av väggen: tillverkade av elektriskt ledande material, utformad som belagd, Beläggning i PVC
- Väggens material: Polyesterväv
- Specifikationer för väggen: Ytresistans $R_0 < 10^6$ Ohm

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU
- Kemiska Egenskaper: atoxisk, fysiologiskt ofarlig, lukt- och smaklös, god motståndskraft mot aggressiva ångor
- Mekaniska Egenskaper: komprimerbar ca. 1:6, Motståndskraft mot vibrationer och mekanisk-dynamisk belastning (cykeldrift)
- Flexibilitet: mycket flexibel
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -20 - 70
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 80 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Skräddarsydd produktion

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Ventilation och luftkonditionering, Kemi, Plast

Alternativ för att anpassa produkter

- valfri ändring av artikeln (på begäran): andra längder, andra nominella bredder, med spiral av rostfritt stål

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000367:50:x	000367	50	30	0,55	0,9	0,31	20,00	3, 6, 10
000367:55:x	000367	55	33	0,60	0,85	0,26	20,00	3, 6, 10
000367:60:x	000367	60	36	0,64	0,78	0,22	20,00	3, 6, 10
000367:65:x	000367	65	39	0,69	0,68	0,19	20,00	3, 6, 10
000367:70:x	000367	70	42	0,74	0,67	0,16	20,00	3, 6, 10
000367:75:x	000367	75	45	0,79	0,62	0,14	20,00	3, 6, 10
000367:80:x	000367	80	48	0,84	0,61	0,12	20,00	3, 6, 10
000367:90:x	000367	90	54	0,94	0,56	0,11	20,00	3, 6, 10
000367:100:x	000367	100	60	0,77	0,51	0,1	20,00	3, 6, 10
000367:110:x	000367	110	66	0,85	0,48	0,08	20,00	3, 6, 10
000367:120:x	000367	120	72	0,93	0,36	0,07	20,00	3, 6, 10
000367:125:x	000367	125	75	0,97	0,33	0,06	20,00	3, 6, 10
000367:130:x	000367	130	78	1,00	0,28	0,06	20,00	3, 6, 10
000367:140:x	000367	140	84	1,10	0,25	0,05	20,00	3, 6, 10
000367:150:x	000367	150	90	1,16	0,22	0,04	20,00	3, 6, 10
000367:160:x	000367	160	96	3,14	0,21	0,04	20,00	3, 6, 10
000367:170:x	000367	170	102	3,33	0,19	0,03	20,00	3, 6, 10
000367:175:x	000367	175	105	3,43	0,185	0,03	20,00	3, 6, 10
000367:180:x	000367	180	108	3,52	0,172	0,03	20,00	3, 6, 10
000367:200:x	000367	200	120	3,90	0,148	0,03	20,00	3, 6, 10
000367:215:x	000367	215	151	4,18	0,128	0,02	20,00	3, 6, 10
000367:225:x	000367	225	158	4,73	0,115	0,02	20,00	3, 6, 10
000367:250:x	000367	250	175	4,84	0,1	0,02	20,00	3, 6, 10
000367:275:x	000367	275	193	5,31	0,08	0,01	20,00	3, 6, 10
000367:300:x	000367	300	210	5,78	0,07	0,01	20,00	3, 6, 10
000367:315:x	000367	315	221	6,10	0,062	0,01	20,00	3, 6, 10
000367:325:x	000367	325	228	6,25	0,059	0,01	20,00	3, 6, 10
000367:350:x	000367	350	245	6,72	0,056	0,01	20,00	3, 6, 10
000367:375:x	000367	375	263	7,19	0,05	0,01	20,00	3, 6, 10

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie* mm	Vikt kg per m	Arbetsstryck bar	Område förnegativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Längd (standardlängder kan beställas) m
000367:400:x	000367	400	280	7,66	0,047	0,01	20,00	3, 6, 10
000367:450:x	000367	450	360	8,60	0,045	0,01	20,00	3, 6, 10
000367:500:x	000367	500	400	9,64	0,043	0,01	20,00	3, 6, 10
000367:550:x	000367	550	440	10,49	0,042	0,01	20,00	3, 6, 10
000367:600:x	000367	600	480	11,43	0,039	0,01	15,00	3, 6, 10
000367:700:x	000367	700	560	10,84	0,031	0,01	15,00	3, 6, 10
000367:800:x	000367	800	640	15,20	0,022	0,01	15,00	3, 6, 10
000367:900:x	000367	900	720	17,10	0,016	0,01	15,00	3, 6, 10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshandteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangnippel

Kopplingsstycke i stålplåt för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Slangreduktion, symetrisk

Slangreducerare för förlängning, anslutning och sammanfogning av lätta till medeltunga slangar.




Clip-Grip Slangklämma, skruvbar

Spezialschelle zur Befestigung aller Schlauchtypen aus der Master-Clip Serie an mobilen und stationären Anlagen



Clip-Grip Slangklämma, skruvbar, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Spezialklämma för att fästa alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter.



Clip-Grip Snabbklämma

Spezialklämma för fastsättning av alla slangtyper från Master-Clip-serien på mobila och stationära enheter

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

