



Master-VAC EL

Artikelstamn.: 000467

PE-EVA Sug- & Transportslang, lättvikt, överkörbar, elektriskt ledande



måttligt
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad spiralslang
- Utförande av vägg: Tillverkade av specificerat material.
- Väggens material: PE-EVA sampolymer
- Specifikationer för vägg: Ytresistans $R_0 < 10^6$ Ohm

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: RoHS-kompatibel
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot olja, god ozonbeständighet, god motståndskraft mot alkalier, god motståndskraft mot syror, god UV-beständighet
- Flexibilitet: måttligt flexibel
- Fysikaliska egenskaper: lufttät, vattentät, Flytande, (specifik vikt 0,94)
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 60
- högsta temperatur på kort sikt.: kortsiktigt upp till 70 °C

Information om leverans

- **Leverans, typ av produktion:** Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- **Tillämpningsområden:** Trä, Teknik för avfallshantering och rengöring

Alternativ för att anpassa produkter

- **valfri ändring av artikeln (på begäran):** andra längder, andra nominella bredder, med kundspecifikt tryck

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000467:25:x	000467	25	60	0,15	0,74	20,00	15	15
000467:28:x	000467	28	70	0,19	0,74	20,00	15	15
000467:32:x	000467	32	70	0,22	0,49	20,00	20	15, 20
000467:38:x	000467	38	80	0,29	0,49	20,00	15	15, 20
000467:45:x	000467	45	90	0,37	0,49	20,00	/	20
000467:50:x	000467	50	100	0,42	0,39	20,00	15, 20	15, 20

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangklämma, galvaniserad
Standardklämma för att fästa lätta slangtyper till anslutningsrör på mobila och stationära installationer



Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
Standardklämma för fastsättning av lätta slangtyper till anslutningsstycken på mobila och stationära installationer



Muff för Master-VAC
Specialhylsa för anslutning av Master-VAC-slangar, elektriskt ledande

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
[masterflex.se](https://www.masterflex.se)

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

