



Master-VAC

Artikelstamn.: 000466

PE-EVA Sug- & Transportslang, lättvikt, överkörbar



hydrolysis-
beständig



resistent
mot
mikrober



halkbestän-
dig/övertr-
äffbar



måttligt
flexibel



enkelt



måttligt
tryckbestä-
ndiga

Produktdetaljer

Konstruktion / Material

- Typ av konstruktion: extruderad spiralslang
- Väggens material: PE-EVA sampolymer

Egenskaper

- Specifikationer för produkten: RoHS-kompatibel
- Kemiska Egenskaper: god motståndskraft mot olja, god UV-beständighet, god motståndskraft mot alkalier, god motståndskraft mot syror, god ozonbeständighet
- Flexibilitet: måttligt flexibel
- Fysikaliska egenskaper: lufttät, vattentät, Flytande, (specifik vikt 0,94)
- Vikt: enkelt
- Tryckmotstånd: måttligt tryckbeständiga
- Färg: svart

Drifttemperatur

- Temperaturområde: -40 - 60
- högsta temperatur på kort sikt.: kortvarigt upp till 70 °C

Information om leverans

- Leverans, typ av produktion: Olika nominella diametrar i standardlängder finns tillgängliga från produktion, individuella nominella diametrar och längder finns också i lager.

Användningsområde

- Tillämpningsområden: Ventilation och luftkonditionering, Kemi, Teknik för avfallshantering och rengöring

Alternativ för att anpassa produkter

Artikelvarianter

Utökat Artikelnummer	Artikelnummer	Nominell Storlek (DN) mm	Böjningsradie * mm	Vikt kg per m	Område för negativt tryck bar	Max. Produktionslängd m	Artikel i lager	Längd (standardlängder kan beställas) m
000466:25:x	000466	25	100	0,14	0,4	20,00	/	10, 15, 20
000466:28:x	000466	28	70	0,19	0,74	20,00	15	15, 20
000466:32:x	000466	32	70	0,22	0,49	30,00	15	15, 20, 30
000466:36:x	000466	36	75	0,27	0,49	20,00	15	15, 20
000466:38:x	000466	38	80	0,29	0,49	30,00	15	15, 20, 30
000466:45:x	000466	45	90	0,37	0,49	20,00	/	15, 20
000466:50:x	000466	50	100	0,42	0,39	30,00	20	15, 20, 30

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Leveransvarianter

Finns i andra längder, andra nominella bredder, med kundanpassat tryck.

Avfallshantering

Efter användning måste produkten avfallshanteras i enlighet med de lagstadgade bestämmelser som gäller i användarens region (i Tyskland i enlighet med den gällande avfallskatalogförordningen (AVV)).

Möjliga anslutningselement



Slangklämma, galvaniserad

Standardklämma för att fästa lätta slangtyper till anslutningsrör på mobila och stationära installationer



Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301

Standardklämma för fästsättning av lätta slangtyper till anslutningsstycken på mobila och stationära installationer



Muff för Master-VAC

Specialhylsa för anslutning av Master-VAC-slangar, elektriskt ledande

Personlig rådgivning

Vi ger dig gärna råd per
telefon:
+49 209 97077-112

Produktförfrågningar via
masterflex.se

Adress Huvudkontor

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Adress
Masterflex Scandinavia AB

