


PE-EVA Sug- & Transportslang, lättvikt, överkörbar, elektriskt ledande, ytresistans $<10^6 \Omega$

VA Sug- & Transportslang, l ttvikt,  verk rbar, elektriskt ledande, y

Technical Drawing



Anslutningselement

- Slangklämma, galvaniserad

-  Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
-  Är Mast
- Muff för Master-VAC

EVA Sug- & Transportslang, l ttvikt,  rverk rbar, elektriskt ledande, y

Material

- v gg: PE-EVA Co-polymer

Anv ndningsomr de

- Sugslang f r finkorniga partiklar, t.ex. damm, pulver, fibrer
- Skyddsslang
- Swimming pool reng ring
- Kemisk industri
- Ventilation
- Sug- och transport av fasta material, v tskor och gasformiga media
- Stoftavskiljare
- Industriella dammsugare
- Handmaskiner
- Hush llsdammsugare

Egenskaper

- ytresistans < 10⁶ Ohm
- flytbar (spec. vikt 0,94)
- överkörbar
- superlätt
- god resistans mot olja/alkalier/syror
- Godkänd enligt TRGS 727 och ATEX 2014/34 EU. [Details acc. to certificate](#)
- tål UV och ozon
- luft- och vattentät

Temperaturområde

- -40°C till +60°C
- toppar till +70°C

Artikelvarianter

DN undertryck böjningsradie vikt/m artikelnr.			lagerlängd max. tillverkningslängd	
bar	mm	kg	m	m
25 0,74	60	0,15	000467:25:x 15	20
28 0,74	70	0,19	000467:28:x 15	20
32 0,49	70	0,22	000467:32:x 15	20
38 0,49	80	0,29	000467:38:x 15	20
45 0,49	90	0,37	000467:45:x 20	20
50 0,39	100	0,42	000467:50:x 15/20	20

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig vid förfrågan i andra längder, storlekar, färger och med tryck.

Technical Drawing



Anslutningselement



-  Slangklämma, galvaniserad
-  Slangklämma, Stålkvalitet W4, rostfritt stål 1.4301
-  Muff för Master-VAC

[Declaration of Conformity](#) [Visa tillverkningsprocess](#) [Nedladdning PDF](#)

Offertförfrågan

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:
0300-171 70