


Master-VENT 2

Utsugsslang med flera lager av belagd polyester





Master-VENT 2 - Utsugsslang med flera lager av belagd polyester

Technical Drawing



Anslutningselement

- Slangnippel
- duktion, s

-  Slangreduktion, symetrisk
-  Slangklämma med bult
-  Master-Grip Slangklämma, skruvbar
-  Master-Grip Snabbklämma

Master-VENT 2 - Utsugsslang med flera lager av belagd polyester

Material

- spiral: fjäderståls spiral
- slangvägg: två lagers konstruktion

Användningsområde

- Luftkonditionering och ventilationssystem
- Utsugsenhet som kräver svårantändliga slangar
- Utsugsfläktar
-

- Utsug av ånga

Egenskaper

- svårantändlighet enligt DIN 4102 B2
- enligt DIN EN 13180
- komprimerbar ca. 1:5
- extremt flexibel
- förstärkt med delvis inbäddad fjäderstålsspiral
- minsta böjradien
- extremt lätt

Temperaturområde

- -30°C till +140°C*

Artikelvarianter

DN	arbetstryck	undertryck	böjningsradie	vikt/m	artikelnr.	lagerlängd	max. tillverkningslängd
	bar	bar	mm	kg		m	m
51	0,36	0,4	51	0,13	000456:51:x	10	10
63	0,29	0,29	63	0,14	000456:63:x	10	10
76	0,24	0,22	76	0,16	000456:76:x /		10
82	0,23	0,2	82	0,17	000456:82:x /		10
89	0,21	0,17	89	0,18	000456:89:x /		10
102	0,18	0,14	102	0,21	000456:102:x	10	10
127	0,14	0,1	127	0,25	000456:127:x	10	10
152	0,12	0,08	152	0,3	000456:152:x	10	10
160	0,12	0,07	160	0,37	000456:160:x	10	10
178	0,11	0,06	178	0,39	000456:178:x /		10
203	0,09	0,05	203	0,4	000456:203:x	10	10
254	0,07	0,04	254	0,58	000456:254:x	10	10
304	0,06	0,03	304	0,74	000456:304:x /		10
356	0,05	0,02	356	0,9	000456:356:x /		10
406	0,05	0,02	406	1,05	000456:406:x /		10
457	0,04	0,02	457	1,2	000456:457:x	10	10
508	0,04	0,01	508	1,35	000456:508:x /		10
560	0,04	0,01	560	1,5	000456:560:x /		10
610	0,03	0,01	610	1,6	000456:610:x /		10

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.






Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig vid förfrågan i andra längder, storlekar, färger och med tryck.

Technical Drawing



Anslutningselement

-  Slangnippel
-  Slangreduktion, symmetrisk
-  Slangklämma med bult
-  Master-Grip Slangklämma, skruvbar
-  Master-Grip Snabbklämma

[Visa tillverkningsprocess](#)[Nedladdning PDF](#)

[Offertförfrågan](#)

- [Tekniskt appendix](#)
- [Kemisk resistans](#)



Vi hjälper dig - ring vår hotline för support:

0300-171 70