

Slangklämma, galvaniserad

Standardslangklämma



Material

- skruv: galvaniserat stål
- bandkrage: stål, galvaniserat

Användningsområde

- Montering av lätta slangar på konsoler för mobila eller fasta enheter

Egenskaper

- robust
- rostskyddad
- bandbredd ca. 12 mm
- bandbredd ca. 0,5 - 1 mm

Artikelvarianter

spännområde	gammalt artikelnr.	nytt artikelnr.	Lager-artikel
mm			
25-40	620-025-100	002038	
32-50	620-032-100	002040	
40-60	620-040-100	002042	

50-70	620-050-100	002044	
60-80	620-060-100	002046	
70-90	620-070-100	002048	
80-100	620-080-100	002050	
90-110	620-090-100	002052	
100-120	620-100-100	002054	
110-130	620-110-100	002056	
120-140	620-120-100	002058	
130-150	620-130-100	002060	
140-160	620-140-100	002062	
150-170	620-150-100	002064	
160-180	620-160-100	002066	
170-190	620-170-100	002068	
180-200	620-180-100	002070	
190-210	620-190-100	002072	
200-220	620-200-100	002073	
210-230	620-210-100	002075	
220-240	620-220-100	002077	
230-250	620-230-100	002079	
240-260	620-240-100	002080	
250-270	620-250-100	002082	
260-280	620-260-100	002084	
270-290	620-270-100	002085	
280-300	620-280-100	002087	
290-310	620-290-100	002089	
300-320	620-300-100	002091	
310-330	620-310-100	002093	
320-340	620-320-100	002095	
340-360	620-340-100	002096	
350-370	620-350-100	002097	
370-390	620-370-100	002099	
380-400	620-380-100	002100	
390-410	620-390-100	002101	
400-420	620-400-100	002102	
410-430	620-410-100	002104	
440-460	620-440-100	002105	

Alla uppgifter utgår från en medie- och omgivningstemperatur på +20 °C.

* Avser insidan av slangvinkeln

Med reservation för tekniska ändringar och färgavvikelser.

Tillgänglig vid förfrågan

- Tillgänglig vid förfrågan i andra storlekar och material.